

ICS 85.080
Y 39



中华人民共和国国家标准

GB 8939—1999

卫生巾(含卫生护垫)

Sanitary absorbent pads

1999-06-22 发布

2000-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

本标准系强制性标准,其中 4.1 条中的渗透性能、pH 值及 4.3 条为强制执行的标准条文,其余为推荐性标准条文。

本标准是对 GB 8939—1988《卫生巾》的修订。本标准与 GB 8939—1988 的主要技术差异如下:本标准将卫生护垫纳入考核范围并对其技术指标作出了具体的规定;卫生巾渗透性能的测试改为斜面法,试液由猪血改为标准合成试液;pH 的测定根据目前高分子添加剂的普遍应用进行了相应调整;对产品规格的规定强调控制其波动范围,以适应市场发展的要求。

本标准的卫生指标不再作另行规定,统一执行 GB 15979—1995《一次性使用卫生用品卫生标准》。

本标准自实施之日起代替 GB 8939—1988。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 都是标准的附录;

本标准的附录 D 是提示的附录。

本标准由国家轻工业局提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国制浆造纸工业研究所;参加起草单位:福建恒安集团、广州宝洁公司、金佰利个人卫生用品有限公司、山东济南鲁澳纸业公司、上海唯尔福集团、天津百惠卫生用品公司、广西侨凤卫生用品公司、广东顺德市妇康卫生用品公司。

本标准主要起草人:张晓惠、王华佳、陈启钊、魏鹏月、张少玲。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。

卫生巾(含卫生护垫)

代替 GB 8939—1988

Sanitary absorbent pads

1 范围

本标准规定了卫生巾、卫生护垫的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于具有专门设计的结构,即由外包覆材料、内吸收层、防渗底膜等组成,通过专用包装机成型的供妇女经期(卫生巾)、非经期(卫生护垫)使用的外用生理卫生用品。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 462—1989 纸和纸板水分的测定法(eqv ISO 287:1978)

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 10739—1989 纸浆、纸和纸板 试样处理和试验的标准大气(eqv ISO 187:1984)

GB 15979—1995 一次性使用卫生用品卫生标准

3 产品分类

3.1 本标准按产品性能分为卫生巾、卫生护垫。

3.2 一般产品有效长度不小于 160 mm 者为卫生巾,有效长度小于 160 mm 者为卫生护垫(有效长度:透过卫生巾吸收表面所见的内置吸收层如绒毛浆等的长度)。生产企业也可根据市场需求按企业标准生产不同规格的卫生巾、卫生护垫。

3.3 卫生护垫不分等,卫生巾按技术质量分为优等品、一等品、合格品三个等级。

4 技术要求

4.1 卫生巾、卫生护垫技术指标应符合表 1 要求或按订货合同规定。

表 1

| 指标名称 | | 单 位 | 规 定 | | | |
|------|---------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 卫生巾 | | | 卫生护垫 |
| | | | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 偏 差 | 全长 L | % | $L \pm 5\%$ | $L \pm 10\%$ | | $L \pm 10\%$ |
| | 全宽 B | % | $B \pm 8\%$ | $B \pm 10\%$ | | $B \pm 10\%$ |
| | 条质量 G | % | $G \pm 10\%$ | $G \pm 15\%$ | $G \pm 20\%$ | — |
| 吸水倍率 | 不小于 | 倍 | 9.0 | | | 3.5 |