

ICS 59.080.20  
W 12

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 12026—2011

---

### 粘锦复合丝线

Viscose/polyamide composite yarns

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：四川省宜宾惠美线业有限责任公司、上海市纺织工业技术监督所、宜宾丝丽雅集团有限公司、绍兴县恒美花式丝有限公司、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人：廖周荣、王憬义、段太刚、曹阳、赵利明、叶骖春、陈一萍。

# 粘锦复合丝线

## 1 范围

本标准规定了粘锦复合丝线的分类、标识,分等规定,技术要求,试验方法,验收规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定总线密度不超过 41.7 tex(24 Nm)的针织用粘锦复合本色丝线及锦粘复合染色丝线的品质。本标准不适用于鉴定特种用途粘锦复合丝线的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法
- GB/T 2910.7 纺织品 定量化学分析 第7部分:聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物(甲酸法)
- GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线
- GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名
- GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 6505—2008 化学纤维 长丝热收缩率试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01053—2007 纺织品 纤维含量的标识

## 3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3 和 GB/T 4146.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**粘锦复合丝线** **viscose/polyamide composite yarns**

**曲珠纱**

用两根或两根以上锦纶6弹力丝(聚酰胺纤维)、粘胶长丝经过并、捻、(染色)等工序加工制成的本色(染色)丝线,又称锦粘复合纱。

## 4 分类、标识

4.1 产品分类:粘锦复合丝线分粘锦复合本色丝线、粘锦复合染色丝线。