



中华人民共和国国家标准

GB/T 31148—2014

联运通用平托盘 木质平托盘

General-purpose flat pallets for through transit of goods—Wooden flat pallet

2014-09-03 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 样式	2
5 要求	3
6 试验方法	5
7 检验规则	6
8 标志、包装、运输与贮存	9
附录 A (规范性附录) 刨花垫块	10
附录 B (规范性附录) 木质平托盘构件尺寸及公差	12
附录 C (规范性附录) 木质平托盘布钉图	15
参考文献	19

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)提出并归口。

本标准主要起草单位:无锡市前程包装工程有限公司、金华市捷特包装有限公司、金源集团芜湖钟山木器包装有限公司、中国物流与采购联合会托盘专业委员会、天津开发区新创科工贸有限公司、广东新阳物流设备有限公司、昆山市信和包装有限公司。

本标准主要起草人:徐平、周德志、周卫中、夏则荣、程涛、唐英、王立新、叶家菲、姚志明、詹敏瑟。

联运通用平托盘 木质平托盘

1 范围

本标准规定了木质平托盘的术语和定义、样式、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于联运通用木质平托盘,也适用于托盘共用系统中反复使用的木质平托盘,一次性托盘也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1935 木材顺纹抗压强度试验方法

GB/T 1936.1 木材抗弯强度试验方法

GB/T 1938 木材顺纹抗拉强度试验方法

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3716 托盘术语

GB/T 4823 锯材缺陷

GB/T 4995 联运通用平托盘 性能要求

GB/T 4996 联运通用平托盘 试验方法

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 23898—2009 木质平托盘用人造板

GB 27704 钢钉

EN 13183-2:2002 锯材的含水率 第2部分:由电阻法估算(Moisture content of a piece of sawn timber—Part 2: Estimation by electrical resistance method)

3 术语和定义

GB/T 3716 和 GB/T 4996 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木质平托盘 wooden flat pallet

由木材、人造板等木质包装材料制成没有上部构件的平托盘。

3.2

锯材 sawn timber

原木经制材加工得到的产品。

3.3

刨花垫块 composite chipboard block

由木材碎料(木刨花、锯末、木材经粉碎后制得的碎料或类似材料)与胶粘剂一起,经热压成型后制得的托盘用垫块。