

ICS 59.080.20
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63016—2012

锦纶长丝邦迪缝纫线

Polyamide bonded sewing thread

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位：浙江耿基实业有限公司、石狮市飞轮线带织造有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：陈晓红、吴金星、陈云英、王憬义。

锦纶长丝邦迪缝纫线

1 范围

本标准规定了锦纶长丝邦迪缝纫线产品的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于锦纶长丝邦迪缝纫线(包括内邦和外邦锦纶长丝缝纫线)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锦纶长丝邦迪缝纫线 polyamide bonded sewing thread

锦纶长丝经合股粘合定型、染色和上油卷绕等工艺制成的缝纫线。其按粘合方式不同,分为内邦和外邦锦纶长丝缝纫线,内邦:通过特殊工艺捻合纱线时直接进行内部粘合、定型而成。外邦:成品线经过熔化的邦迪胶而达到外部粘合。

4 要求

4.1 项目

锦纶长丝邦迪缝纫线的要求分为内在质量和外观质量。内在质量包括单线断裂强力、单线断裂强力变异系数、线密度允许偏差率、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、结头个数、长度允许偏差率。外观质量包括表面结头、色差、色花、污渍、蛛网、麻懈线、散股和起毛。

4.2 锦纶长丝邦迪缝纫线的内在质量

4.2.1 单线断裂强力要求按表1规定。