

ICS 79.080
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1858—2009

涂饰浸渍纸层压木质地板

Coated laminate flooring

2009-06-18 发布

2009-10-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏肯帝亚木业有限公司、江苏欧圣木业有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位：国家人造板与木竹制品质量监督检验中心、湖南康派木业有限公司、北京长利木业有限公司、四川升达林业产业股份有限公司、金华市固德地板制造有限公司、浙江世友木业有限公司、滁州润林木业有限公司、圣象集团有限公司、广东盈然木业有限公司。

本标准主要起草人：吕斌、酆海星、曲岩春、王涛、付跃进、符兴义、张跃轩、向中华、张文隆、倪方荣、张俊娥、苗景有、余学彬、李旻。

涂饰浸渍纸层压木质地板

1 范围

本标准规定了涂饰浸渍纸层压木质地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于涂饰浸渍纸层压木质地板。

本标准不适用于浸渍纸层压木质地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测试涂膜硬度

GB/T 15036.2—2001 实木地板 检验和试验方法

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104—2006 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103—2000 实木复合地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

3 术语和定义

GB/T 18102—2007 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

涂饰浸渍纸层压木质地板 coated laminate flooring

以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂,铺装在高密度纤维板、刨花板等人造板基材表面,背面加平衡层,经热压成型后表面涂饰处理而成的地板。涂饰浸渍纸层压木质地板不适用于公共场合。

3.2

波痕 cutted and chatter mark

砂磨或辊涂时在加工表面上留下的形状和大小相近且有规律的波状痕迹。

3.3

周边毛糙 peripheral coarse

因基材质量差或加工过程中造成地板表层的漆膜周边不光滑。

3.4

花纹破损 pattern broken

研磨加工过程中造成的装饰花纹破损。

3.5

白边 white arris

加工过程中地板周边造成的浅色线条。