



中华人民共和国国家标准

GB 2449—92

工业硫磺及其试验方法

Sulphur for industrial use
and its testing methods

1992-07-09发布

1993-06-01实施

国家技术监督局发布

(京)新登字 023 号

中华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工业硫磺及其试验方法

GB 2449—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcb.com>

电话：63787337、63787447

1992 年 12 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-9150

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 2449—92

工业硫磺及其试验方法

Sulphur for industrial use
and its testing methods

代替 GB 2449~2458—81
GB 7683~7685—87

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业硫磺的技术要求、试验方法、检验规则以及对标志、包装、运输、贮存和安全的要求。

本标准适用于由硫铁矿制得的和由天然气、油炼厂气等回收制得的工业硫磺。工业硫磺用于制造硫酸、染料和橡胶制品，也用于医药、农药等工业部门。

化学符号：S

相对原子质量：32.066（按1987年国际相对原子质量）

2 引用标准

GB 190 危险货物包装标志

GB 601 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB 603 化学试剂 试验方法中所用的制剂及制品的制备

GB 6682 实验室用水规格

3 技术要求

3.1 工业硫磺有块状、粉状、粒状和片状等，其优等品、一等品应呈黄色或淡黄色。

3.2 工业硫磺中应不含任何机械杂质。

3.3 工业硫磺应符合表1的要求：

表 1

% (m/m)

| 指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
|---|--------|-------|-------|
| 硫(S) ≥ | 99.90 | 99.50 | 99.00 |
| 水分 ≤ | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
| 灰分 ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.20 |
| 酸度(以H ₂ SO ₄ 计) ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
| 有机物 ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.80 |
| 砷(As) ≤ | 0.0001 | 0.01 | 0.05 |
| 铁(Fe) ≤ | 0.003 | 0.005 | — |