

备案号：1312—1998

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95009—1998

---

### 烘筒干燥机

Cylinder drying machines

1998-01-20 发布

1998-02-01 实施

---

中国纺织总会 发布

## 前 言

根据中国纺织总会下达的纺织行业标准制(修)订计划,结合 96 型棉、涤棉染整设备新产品开发,对染整行业面广量大的通用单元机——烘筒干燥机制定本标准。

本标准规定了烘筒干燥机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则等内容,作为制造和使用双方考核和验收的主要依据。

本标准由中国纺织总会技术装备部提出。

本标准由无锡纺织机械研究所归口。

本标准起草单位:无锡纺织机械研究所、邵阳第二纺织机械厂、黄石纺织机械厂、上海印染机械厂、郑州纺织机械厂。

本标准主要起草人:王锦城、王佩琳、李鸽、袁雯云、周万玉。

# 中华人民共和国纺织行业标准

## 烘筒干燥机

FZ/T 95009—1998

Cylinder drying machines

### 1 范围

本标准规定了烘筒干燥机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、涤棉及其混纺、交织类织物的平幅烘筒干燥机。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 12251—89 蒸汽疏水阀 试验方法

FZ 90001—91 纺织机械产品包装

FZ 92065—1998 不锈钢焊接式烘筒

FZ/T 90071—95 纺织机械噪声声压级的测量方法

FZ/T 90089.1—1996 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2—1996 纺织机械铭牌 内容

FZ/T 90090—1997 纺织机械 染整机械导布辊 主要尺寸、技术要求

ZB W90 001—88 纺织机械产品标准编写规定

ZB Y99 013—89 旋转接头技术条件

### 3 型式与基本参数

#### 3.1 型式

1柱、2柱、3柱、4柱烘筒干燥机。

#### 3.2 基本参数见表1。

表 1

mm

公称宽度 $b$	(1 100)	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600
烘筒外径 $\phi$	570							800						
烘筒安装中心距 $L$	$b+300$							$b+500$						
公称速度, m/min	60 (70) 80 100 125													
最高使用蒸汽压力, MPa	$\leq 0.36$													

注: 括号内数值尽量不采用, 左上角涂黑方格内的尺寸为优先选用。