



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 282—2009
代替 GA 282—2001

警用服饰 领带

Accessories for police uniform—Tie

2009-07-06 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
警用服饰 领带

GA 282—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 23 千字
2009年10月第一版 2009年10月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19870

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替 GA 282—2001《警用服饰 领带》。

本标准与 GA 282—2001 相比,主要变化如下:

- 增加了理化性能要求及试验方法(本版的 3.8,4.7);
- 面料由 100%涤纶丝面料,调整为 90%涤纶丝与 10%桑蚕丝交织面料(2001 年版的 4.5,本版的 3.6);
- 里布和拉链的质量要求采用警服材料标准(2001 年版的 4.5,本版的 3.6);
- 增加了领结软垫片(本版的 3.6);
- 衬布由 400 g/m² 改为 350 g/m² (2001 年版的 4.5,本版的 3.6);
- 引用了 GA 251,对产品的标志标签做了要求(2001 年版的 4.5,本版的 3.6);
- 修改了领带图,领结高度由 40 mm 改为 43 mm(2001 年版的图 1,本版的图 1);
- 更改了警用徽标图(2001 年版的图 A.1,本版的图 2);
- 删除了银灰色领带品种(2001 年版的图 4.4);
- 增加了面料纤维成分和规格密度的试验方法(本版的 4.7.1,4.7.2);
- 增加了面料的表面抗湿性和拒油性要求及试验方法(本版的 3.8.3,4.7.1,4.7.2);
- 增加了拉链头锁紧性能要求和试验方法(本版的 3.8.1,4.5);
- 增加了对产品标志和标签的要求及图示(本版的 3.6,6.1);
- 修改了检验规则(2001 年版的第 6 章,本版的第 5 章);
- 包装数量由 500 条改为 200 条,并明确了包装方法及包装箱尺寸(2001 年版的 7.2,本版的 6.2);
- 以资料性附录形式,增加了领带规格与身高对应表(本版的附录 A)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、新兴职业装备生产技术研究、浙江加佳领带服装有限公司、浙江佳友领呗有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、高军、韦小华、邢承林。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 282—2001。

警用服饰 领带

1 范围

本标准规定了警用服饰领带的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于警用服饰领带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO 105-A02:1993, IDT)
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833:1977)
- GB/T 3830—2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(ISO 105-X12:2001, MOD)
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04:1994)
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定(neq ISO 7211-2:1984)
- GB/T 4745—1997 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验(eqv ISO 4920:1981)
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)
- GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6836—2007 缝纫线(JIS L 2101:2000, JIS L 2511:2000, NEQ)
- GB 11115—1989 低密度聚乙烯树脂
- GB/T 14460—2008 涤纶低弹丝
- GB/T 17253—2008 合成纤维丝织物
- GB/T 19977—2005 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验(ISO 14419:1998, MOD)
- GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带
- FZ/T 01057—2007 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 42002—1997 桑蚕绢丝
- FZ/T 63008—1999 锦丝缝纫线(neq JIS L 2510:1978)
- GA 251 警服标志
- GA 359 警服材料 涤纶长丝绸
- GA 729 警服材料 拉链
- QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜
- QB/T 3811—1999 塑料打包带(neq JIS Z 1527:1985, idt ISO 2419:1972)

3 要求

3.1 规格

领带按长度(L)不同分为1号(500 mm)、2号(480 mm)、3号(460 mm)和4号(440 mm)四个规格。领带规格与身高对应表,参见附录A。

3.2 结构

领带结构为一拉得式,通过拉链头自锁,颈带后端有保险扣。结构式样见图1。

3.3 尺寸

领带主要尺寸应符合图1的规定。