



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA 676—2007

## 警用服饰 刺绣软肩章

Accessories for police uniform—Embroider soft epaulet

2007-01-18 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全  
行业标准  
警用服饰 刺绣软肩章

GA 676—2007

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 25 千字

2007 年 4 月第一版 2007 年 4 月第一次印刷

\*

书号：155066 · 2-17533

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

## 前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

警用服饰—刺绣软肩章是与 99 式警服配套使用的。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、总后军需生产技术研究所。

本标准主要起草人:孙莉莉、高军。

本标准为首次发布。

## 警用服饰 刺绣软肩章

### 1 范围

本标准规定了警用服饰—刺绣软肩章的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于在植绒布面料上刺绣警衔标识的，并与其他辅料经熨烫、粘合及缝纫成型的警用服饰—刺绣软肩章的生产、检验、验收与订购。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 250—1995 评定变色用灰色样卡 (idt ISO 105/A02;1993)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 (eqv ISO 105-X12;1993)

GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验 3 (eqv ISO 105-C03;1989)

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 (eqv ISO 105-X11;1994)

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱

GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线 (neq JIS L2511;1980)

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 (eqv ISO 105-B02;1994)

GJB 3840—1999 包装用塑料基压敏胶粘带

FZ/T 01011—1991 涂层织物 耐磨性能测定方法

FZ/T 14004—2006 粘纤印染布

FZ/T 64008—2000 机织热熔粘合衬布

FZ/T 64009—2000 非织造热熔粘合衬布

FZ/T 64011—2001 静电植绒织物

FZ 66311—1995 特种工业用锦丝带、涤丝带

QB/T 3811—1999 塑料打包带

### 3 要求

#### 3.1 产品分类

刺绣软肩章按警衔分为 15 个品种：

——总警监刺绣软肩章、副总警监刺绣软肩章；

——一级警监刺绣软肩章、二级警监刺绣软肩章、三级警监刺绣软肩章；

——一级警督刺绣软肩章、二级警督刺绣软肩章、三级警督刺绣软肩章；

——一级警司刺绣软肩章、二级警司刺绣软肩章、三级警司刺绣软肩章；

——一级警员刺绣软肩章、二级警员刺绣软肩章；

——见习警员刺绣软肩章、学员刺绣软肩章。

#### 3.2 结构尺寸

3.2.1 刺绣软肩章的结构和主要尺寸应符合图 1 的规定。各种刺绣软肩章版面图案及警衔标识的位置见附录 A。未注公差：10 mm 以下为±0.5 mm；10 mm 以上为±1 mm。