

ICS 65.020.40
CCS B 64

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1987—2020

代替 LY/T 1987—2011

木质踢脚线

Wooden washboard

2020-12-29 发布

2021-06-01 实施

国家林业和草原局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
木质踢脚线

LY/T 1987—2020

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2021年4月第一版

*

书号: 155066·2-35981

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 LY/T 1987—2011《木质踢脚线》，与 LY/T 1987—2011 相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- a) 修改了“规范性引用文件”(见第 2 章,2011 年版的第 2 章)；
- b) 修改了部分“术语和定义”，增加了“涂饰、包覆、地采暖用实木踢脚线”的定义(见第 3 章,2011 年版的第 3 章)；
- c) 修改了分类，增加了“按饰面类型和按使用功能分类”(见第 4 章)；
- d) 增加了“平整度技术要求”，删除了“翘曲度技术要求”(见 5.1,2011 年版的 5.1)；
- e) 修改了“涂饰饰面木质踢脚线外观要求”，增加了“包覆饰面木质踢脚线、涂饰饰面木塑踢脚线外观要求”(见 5.2.2、5.2.3,2011 年版的 5.2.1.2)；
- f) 修改了“人造板踢脚线含水率、表面耐污染技术要求”，增加了“漆膜附着力技术要求和检验方法”(见 5.3.2,2011 年版的 5.3.1)；
- g) 修改了“甲醛释放量技术要求与检验方法”执行 GB 18580 的规定(见 5.3)；
- h) 修改了“木塑踢脚线硬度技术要求和检验方法”，增加了“漆膜附着力、表面耐污染、浸渍剥离技术要求和检验方法”(见 5.3、6.3,2011 年版的 6.3)；
- i) 增加了“地采暖用实木踢脚线地采暖性能的技术要求、制取方法和检验方法”(见 5.3.4、6.3.1、6.3.11、6.3.12)；
- j) 修改了“出厂检验项目、抽样方法和判定原则”(见 7.1、7.2、7.3,2011 年版的 7.1、7.2、7.3)；
- k) 修改了“标志和包装内容”(见第 8 章,2011 年版的第 8 章)；
- l) 增加了“附录 A”(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本文件起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、湖州衡鼎产品检测中心、浙江安丰家居有限公司、圣象集团有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、久盛地板有限公司、书香门地集团股份有限公司、巴洛克木业(中山)有限公司、浙江恒峰家居有限公司、泰森日盛集团有限公司、苏州固卡利威木业有限公司、湖州南浔泰吉木业有限公司、湖州南浔圣格木制品厂、湖州南浔美星木业有限公司、江西志赞实业有限公司。

本文件主要起草人：彭立民、杨旭、陆军、姜俊、翟峰辉、陈大男、沈金祥、孙龙祥、卜立新、林德英、周佳萍、徐明辉、陈顺祥、钱声达、朱广伟、顾培良、罗良赞、邓侃、樊正强、冯云、何金蓉。

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2011 年首次发布为 LY/T 1987—2011；

——本次为第一次修订。

木 质 踢 脚 线

1 范围

本文件规定了木质踢脚线的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于以木质材料(含木塑材料)为基材,经饰面加工而成的踢脚线。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3398.2—2008 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度

GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T 15102—2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 21140 非结构用指接材

LY/T 1700—2018 地采暖用木质地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木质踢脚线 **wooden washboard**

以实木或指接材、人造板、木塑材料等原料为基材,经涂饰或包覆等饰面加工后用于室内墙体与地面连接处的墙面装饰材料。

3.2

涂饰 **finishing**

将涂料涂布在木质踢脚线表面的装饰方法。

3.3

包覆 **cover**

除背面和端头外,木质踢脚线表面采用人造薄木、浸渍胶膜纸、预油漆纸、聚酯薄膜(PET)、聚氯乙烯(PVC)等装饰材料进行包裹或覆面。

3.4

实木踢脚线 **solid wood washboard**

以实木或指接材为基材,经涂饰或包覆等饰面加工后用于室内墙体与地面连接处的墙面装饰材料。