

ICS 67.260
X 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 25728—2010

粮油机械 气压磨粉机

Grain and oil machinery—Pneumatic roller mill

2010-12-23 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
粮 油 机 械 气 压 磨 粉 机

GB/T 25728—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 15 千字

2011年2月第一版 2011年2月第一次印刷

*

书号: 155066·1-41556

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B、附录 C、附录 D 为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:河南工业大学、开封市茂盛机械有限公司、河南省粮食加工装备工程技术研究中心。

本标准主要起草人:阮竞兰、王凤成、武文斌、李永祥、伍毅、原富林、朱锁坤。

粮油机械 气压磨粉机

1 范围

本标准规定了气压磨粉机的相关术语和定义、工作原理、型号参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于粉碎谷物的气压方式离合的辊式研磨设备气压磨粉机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 13306 标牌

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

LS/T 3513 磨辊

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

离合闸 roll engagement-disengagement

两磨辊分开或靠拢的控制机构。

3.2

轧距 roll gap

两磨辊横截面中心连线方向辊面之间的距离。

4 工作原理

依靠一对做相向差速转动并具有一定表面技术特性的圆柱形磨辊，使通过辊间的物料受到两磨辊的挤压、剪切和研磨作用而被粉碎。

5 型号及基本参数

5.1 型号编制方法

按附录 A 执行。