

ICS 23.020.30
J 74
备案号:24728—2008

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10461—2008

干混砂浆散装移动筒仓

Mobile silo for bulk dry mortar

2008-07-03 发布

2008-12-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型号规格及基本参数	1
5 要求	2
6 检验方法	3
7 检验规则	3
8 标志和产品出厂附带文件	3

前 言

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：北京市散装水泥办公室、中国建筑业协会材料分会、南京天印专用汽车有限公司、北京凯捷机械设备有限公司、福建南方路面机械有限公司、摩台克机械设备(上海)有限公司、上海展欧新型建材有限公司、上海亨维粉体技术有限公司。

本标准主要起草人：郑权、朱国民、蔡滨、唐来永、李风云、刘洪波、汤传彬、董建敏、董卫良、何惠勇。

本标准首次发布。

干混砂浆散装移动筒仓

1 范围

本标准规定了干混砂浆散装移动筒仓(以下简称筒仓)的型号规格和基本参数、要求、检验方法、检验规则和标志。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件

GB/T 5117 碳钢焊条

GB/T 13306 标牌

QC/T 561 散装水泥车性能试验方法

WB/T 1010 散装水泥立式移动罐

JG/T 5021 气卸散装水泥运输车卸料管快速接头

JB/T 5943 工程机械焊接件通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

干混砂浆(又称干砂浆) dry mortar

是一种针对不同施工要求,由胶凝材料、集料、矿物掺合料和化学添加剂用工业化方式计量后混合均匀的混合物,按照规定的比例直接加水搅拌均匀即可使用。

3.2

干混砂浆散装移动筒仓 mobile silo for bulk dry mortar

是一种适用于重力或气力输送方式进出料,可以瞬间受压并能耐受一定风压,由钢制焊接容器制得的干混砂浆的储存装置。可空载或负载被运输至施工工地,与连续混浆机等施工机械配套使用。

3.3

连续混浆机 continuous mortar mixer

是一种能够连续不断的将干混砂浆和水按给定的水灰比均匀混合的机械装置。该装置必须具备连续输喂料、干湿混合腔、水控制、计量、电气控制等主要部分。配套安装于筒仓出料口处。

4 型号规格及基本参数

筒仓的规格按容积大小分为三种,见表1。