

ICS 79.040  
B 68

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1506—2018  
代替 LY/T 1506—2008

---

## 短 原 木

Short logs

2018-02-27 发布

2018-06-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 1506—2008《短原木》，与 LY/T 1506—2008 相比，主要技术变化如下：

- 修改了规范性引用文件(见第 2 章)；
- 修改了短原木术语和定义(见 3.1)；
- 修改了检尺长要求(见 4.2.1)；
- 修改了长级公差(见 4.2.2)；
- 修改了边材腐朽允许限度(见 4.3)；
- 增加了检量工具要求(见第 5 章)；
- 增加了抽样和判定方法(见第 6 章)；
- 增加了产品标志(见第 9 章)；
- 删除了附录 A(见原版 5.3)。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省木材科学研究所、黑龙江省林业科学院、广西桂林市木材产品质量检验站、福建省林业厅。

本标准主要起草人：李晓秀、何林、邓晓华、孔庆子、刘奇、罗玉亮、黄海娇、吴新宇、梁宇祥、李刚、罗旭、冯燕滨、张长武、丁艳、许斌、谢熙华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB B68 010—1989；
- LY/T 1506—1999、LY/T 1506—2008。

# 短 原 木

## 1 范围

本标准规定了短原木的术语和定义、要求、检量工具、抽样和判定方法、检验方法、材积计算和产品标志。

本标准适用于全国短原木生产和流通领域。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验

GB/T 155 原木缺陷

GB/T 4814 原木材积表

GB/T 15787 原木检验术语

GB/T 17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

LY/T 1511 原木产品 标志 号印

## 3 术语和定义

GB/T 155 和 GB/T 15787 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**短原木 short logs**

检尺长不足 2 m 的原木。

## 4 要求

### 4.1 树种

所有针叶、阔叶树种。

### 4.2 尺寸及公差

4.2.1 检尺长:0.5 m~1.9 m,按 0.1 m 进级。

4.2.2 长级公差: $\pm\frac{5}{2}$ cm。

4.2.3 检尺径:自 8 cm 以上,不足 14 cm 的,以 1 cm 进级,尺寸不足 1 cm 时,足 0.5 cm 进级,不足 0.5 cm 舍去;自 14 cm 以上的,以 2 cm 进级,尺寸足 1 cm 进级,不足 1 cm 舍去。

### 4.3 缺陷允许限度

缺陷允许限度应符合表 1 的规定。