

ICS 91.060.50  
Q 71  
备案号:37162—2012

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10725—2012

---

## 木质门安装规范

Installation specification of wood door

2012-08-01 发布

2012-11-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本规定 .....	1
5 验收 .....	4

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准负责起草单位：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会。

本标准参加起草单位：国家建筑材料测试中心、广东润成创展木业有限公司、浙江金迪门业有限公司、淄博万家园木质防火制品有限公司、大连嘉丽住宅企业集团、北京和玺建筑成套木作系统有限公司、浙江梦天木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、昆明红塔木业有限公司、洪涛装饰(工厂化)工程有限公司、哈尔滨光明伟业木制品有限公司、齐齐哈尔市红鹤木业有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、华鹤集团金鹤门业发展有限公司、浙江佰心木业有限公司、黑龙江三和木业(集团)有限公司、永基木业(沈阳)制造有限公司、秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司、湖北永和安霍斯门业有限公司、北京闾闾伟业门窗有限公司、山西泰亨木业有限公司、广州番禺致雅木业制品厂、沈阳三峰木业有限公司、吴江市金丰木门厂、北京桥饰木业有限公司、北京黎明礼仪家具有限公司、成都千川木业有限公司、成都新林鸿木业有限公司、北京忽视木业有限公司、江西省华府豪门装饰制品有限责任公司、抚顺胜得木业有限责任公司、北京安居益圆工贸有限公司、青岛一木实木门有限公司、营口华美木业有限公司、德州市豪森装饰工程有限公司、廊坊华日家具股份有限公司、佛山市南海区大沥树兴木门厂、四川峨眉山龙马木业有限公司、青岛彬城木业有限公司。

本标准主要起草人：王永林、石兴、刘元新、关润开、王永虎、张桂生、黄建明、安钟岩、余静渊、田仕彬、朱建勇、陈学钦、王少君、焦德新、施惠中、吴雪松、胡维信、胡林彬、姜禾、朴学哲、乔东应、周仁、吴晨曦、郭豪、褚焯炳、于海、陆建明、乔雷、帅兵、骆正任、康红、梁铁葳、黄厚祥、姜国胜、尹继超、葛炳江、梁玉振、李文奎、王金闯、曹兴海、龚小民、刘彬。

# 木质门安装规范

## 1 范围

本标准规定了室内用木质门的安装与验收的基本要求。  
本标准适用于室内用木质门的安装与验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WB/T 1024—2006 木质门

## 3 术语和定义

WB/T 1024 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**洞口净尺寸 net size of opening**

墙体门洞口的最终尺寸,包括洞口厚度、洞口宽度、洞口高度三个尺寸。

### 3.2

**洞口净宽度 net width of opening**

洞口水平方向最小尺寸。

### 3.3

**洞口净厚度 net thickness of opening**

洞口墙体处理后的最小尺寸。

### 3.4

**洞口净高度 net highness of opening**

洞口垂直方向最小尺寸。

## 4 基本规定

### 4.1 施工前准备

#### 4.1.1 洞口的测量

木质门在设计、制作和安装前应对洞口进行测量。测量时应以地面、墙面装修完的尺寸为测量基准;若地面、墙面施工未完成,应预留出装修余量。

##### 4.1.1.1 洞口净宽度的测量

水平测量洞口尺寸,应选取5个测量点进行测量,其中最小值为洞口宽度尺寸;若其中任一点的实测值大于最小值20 mm(含20 mm),应对洞口进行修整。