



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1173—2010
代替 LY/T 1173—1995

东北、内蒙古林区 营林用火技术规程

Technical regulations for fire in forest management
in Northeast and Inner Mongolia forest areas

2010-02-09 发布

2010-06-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
东北、内蒙古林区
营林用火技术规程
LY/T 1173—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字

2010年5月第一版 2010年5月第一次印刷

*

书号:155066·2-20978

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

本标准是对 LY/T 1173—1995《东北、内蒙古林区营林用火技术规程》的修订。

本标准与 LY/T 1173—1995 相比主要变化如下：

- 增加了相关术语和定义；
- 对“用火时段”进行了修订；
- 对“用火标准中”的相关指标进行了修订；
- 增加了“地下火”内容；
- 将原标准中“火强度标准”、“气象要素和可燃物含水率指标”改为本标准的附录 A 和附录 B；
- 删除了原标准中“7 组织管理”内容。

本标准的附录 A 和附录 B 均为资料性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省森林保护研究所。

本标准主要起草人：姚庆学、刘广菊、张道斌、孙亚强、黄军和、陈德忠、李东斌、杜嘉林、丛燕、郭颖涛、蔡志勇、魏云敏、许怡玲、肖功武。

本标准自实施之日起，代替 LY/T 1173—1995《东北、内蒙古林区营林用火技术规程》。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- LY/T 1173—1995。

东北、内蒙古林区 营林用火技术规程

1 范围

本标准规定了东北、内蒙古林区营林用火技术。

本标准适用于东北、内蒙古林区。秦岭、淮河以北的林区可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

营林用火 use fire in forestry

在经营和保护森林中,通过控制火强度,在林区规定的范围内,烧除林地可燃物,达到预防森林火灾、控制森林病虫鼠害、促进森林更新、复壮山特产资源、改善野生动物饲料等多种目的的用火。

2.2

地下火 ground fire

在地下泥炭层、腐殖质层燃烧的林火。

2.3

林火物候 forest fire bioclimatics

与森林防火技术的布防、用火和扑火等几个重要环节密切相关的物候。

2.4

雪后阳春期 snow thawing in first winter

一般年份,在东北大部分林区,初冬第一场降雪(积雪 5 cm 以上)后的回暖时段。

2.5

雪线 snow line

春季融雪中后期,当阳坡积雪融化,沿山脊或山谷窄地、阳坡、阴坡的分界地,有一条白色的长带状积雪所形成的环状积雪带。

2.6

花脸 island

大面积火烧迹地中剩下的分散的未烧地面。

2.7

断条 non-burned stripe in burn areas

在贯通性防火线中间断未烧的地段。

2.8

有效可燃物 available fuel

在火烧过程中燃烧的可燃物。

2.9

火强度 fire intensity

单位时间、单位火线长度上的热能释放量。