



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3594—94

船 用 空 气 管 头

1994-02-01 发布

1994-08-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

船用空气管头

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569, GB 2501 的船用油、水舱空气管头(以下简称空气管头)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各类船舶和海上钻井平台用的油、水舱空气管头。

2 引用标准

- GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面
GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)
GB 3032 船舶管路附件的标志

3 产品分类

3.1 空气管头的型式规定如下:

- A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的帽式空气管头;
AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 帽式空气管头;
B 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的鹅颈式空气管头;
BS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的鹅颈式空气管头;
C 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的测深兼透气空气管头;
CS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的测深兼透气空气管头;
D 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的浮筒式油舱空气管头;
DS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的浮筒式油舱空气管头;
E 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的浮筒式水舱空气管头;
ES 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的浮筒式水舱空气管头;
FS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的浮球式油、水舱空气管头。

3.2 空气管头的基本参数按表 1。

表 1

型式	名称	公称通径 DN mm	适用范围
A, AS	帽式空气管头	50~250	油、水舱空气管上端
B, BS	鹅颈式空气管头		
C, CS	测深兼透气空气管头	50~100	