

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 23759—2009

特 细 羊 皮 纸

Fine parchment

2009-05-04 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准在原轻工行业标准 QB/T 1711—1993《特细羊皮纸》的基础上制定。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：济南晨光纸业有限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：柴正玲、高欣卡、刘善田、魏明华。

特 细 羊 皮 纸

1 范围

本标准规定了特细羊皮纸的尺寸规格和分等、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于军工行业专用特细羊皮纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 457—2008 纸和纸板 耐折度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 742 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

3 尺寸规格和分等

3.1 特细羊皮纸为卷筒纸，纸卷宽度为 600 mm~650 mm，直径为 300 mm~350 mm，或符合订货合同规定。纸卷宽度偏差应不超过±3 mm。

3.2 除另有规定外，卷芯内径应为 75 mm，其宽度与纸宽相同。

3.3 特细羊皮纸按质量分为优等品、一等品和合格品。

4 要求

4.1 特细羊皮纸的指标应符合表 1 的规定。

表 1

指标名称	单 位	规 定		
		优等品	一等品	合格品
定量	g/m ²	31.0±2.0		
紧度	≥ g/cm ³	1.0		
抗张指数(纵横平均)	≥ N·m/g	52.0	50.0	47.0
耐折度(纵横平均)	≥ 次	55	50	45