

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 064—94

液 压 抓 具

1994-09-27 发布

1995-05-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

液 压 抓 具

1 主题内容与适应范围

本标准规定了液压抓具的形式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输等。
本标准适用于工作地点、环境温度为 $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$ 进行各种装卸作业的液压抓具。

2 引用标准

GB 559 船用卸扣
GB 1729 漆膜颜色及外观测定法
GB 3766 液压系统通用技术条件
GB 4720 电控设备第一部分:低压电器电控设备
GB 7631.2 润滑剂和有关产品(L类)的分类第2部分:H组(液压系统)
GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB/T 13306 标牌
YB/T 036.11 冶金设备制造通用技术条件 焊接件
YB/T 036.19 冶金设备制造通用技术条件 涂装
YB/T 036.18 冶金设备制造通用技术条件 装配
YB/T 036.21 冶金设备制造通用技术条件 包装
YB J207 冶金机械设备安装工程施工及验收规范、液压、气动和润滑系统

3 术语

液压抓具:以液压驱动的抓爪式的装卸工具。

4 型式、基本参数及尺寸和标记

4.1 液压抓具的结构型式及主要零部件名称,见图1、图2和图3