

B 90
备案号: 2902—1999

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 383—1999

咖啡湿法加工机械设备 技术条件

**Technic requirements for mechanical equipment
for aqueous processing of coffee**

1999-05-06 发布

1999-07-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业
行 业 标 准
咖啡湿法加工机械设备 技术条件

NY/T 383—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
无锡富瓷快速印务有限公司印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
1999年12月第一版 1999年12月第一次印刷
印数 1—600

*

书号: 155066·2-12785

*

标 目 394—50

前 言

本标准是国内农业行业首次制定的标准。目前尚未搜集到有关的国际标准和国外先进标准。

本标准与 NY/T 384—1999《咖啡湿法加工机械设备 试验方法》标准配套使用。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由中华人民共和国农业部农垦局归口。

本标准起草单位：华南热带农业机械研究所。

本标准主要起草人：陈剑豪。

本标准委托华南热带农业机械研究所负责解释。

中华人民共和国农业行业标准

咖啡湿法加工机械设备 技术条件

NY/T 383—1999

Technic requirements for mechanical equipment for aqueous processing of coffee

1 范围

本标准规定了咖啡湿法加工机械设备(以下简称咖啡机械)的技术条件。

本标准适用于被加工原料为咖啡鲜果,采用湿法加工工艺加工成咖啡豆的脱皮机、脱胶清洗机等主要加工机械设备。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1348—1988 球墨铸铁件

GB/T 1801—1979 公差与配合 尺寸至 500 mm 孔、轴公差带与配合

GB/T 13306—1991 标牌

NJ/Z 3—1983 农机具涂漆

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 咖啡湿法加工

咖啡鲜果在水介质下,用机械脱皮后,经发酵再用机械摩擦脱胶,并通过洗涤、干燥加工成咖啡豆。

3.2 咖啡脱皮机

完成脱去咖啡鲜果的果皮、果肉,并使豆与果皮、果肉分离的机械。

3.3 咖啡脱胶清洗机

咖啡鲜果脱皮后通过发酵,经过机械摩擦,完成脱胶和水洗除胶的机械。

4 产品型号

4.1 咖啡机械设备型号表示方法

