

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC 0006—92

烟 叶 储 存 保 管 方 法

1992-06-01 发布

1992-08-01 实施

国家烟草专卖局 发布

烟 叶 储 存 保 管 方 法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了烟叶仓库建库条件、存放规则、烟叶保管与养护、仓库安全及烟叶质量检验方法等技术要求。

本标准适用于烤烟、白肋烟的原烟、复烤烟，香料烟及其他晾晒烟的储存保管。

2 引用标准

GB 2636 烤烟检验方法

GB 5992 香料烟检验方法

3 术语

3.1 烟叶仓库 tobacco house

指用于储存烟叶商品的库房。一般为钢筋混凝土结构，有防潮隔热通风降温排湿等建筑要求，分单层和多层库房。

3.2 通风 ventilation

利用库房的门、窗、通风洞或机械设备，使库内外空气进行交换。

3.3 去湿 reducing humidity

利用吸潮剂和空气去湿机降低库内相对湿度。

3.4 翻垛 turning stack

调换存放烟包的垛中心及内外的相对位置。

3.5 气冲(冲烧)heating

由于烟叶水分含量高引起的烟包高温发热，或将要霉变。

3.6 霉变 molding

由于霉菌在烟叶上的滋生繁殖，致使烟叶生霉变质。

3.7 原烟 raw tobacco

调制后未经复烤的烟叶。

3.8 复烤烟 redried tobacco

调制后又经复烤的烟叶。

3.9 密封 seal

指利用导热性差、隔潮性好的材料，把库房或烟叶严密封闭起来，防止外界不良因素的影响。

4 烟叶贮藏设施及其要求

4.1 烟叶贮藏设施的类型

分为烟叶仓库和露天货场。

4.2 烟叶仓库