

ICS 65.160
X 87
备案号: 23383—2008

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 238—2008

烟用聚乙烯吹塑地膜

Polyethylene blown mulch film for tobacco planting

2008-03-12 发布

2008-03-12 实施

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草
行业标准
烟用聚乙烯吹塑地膜
YC/T 238—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2008年4月第一版 2008年4月第一次印刷

*

书号: 155066·2-18650

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准由中国烟草总公司青州烟草研究所、中国烟叶公司负责起草。

本标准主要起草人：刘建利、王树声、刘好宝、刘新民、李青常、董建新、徐志民、鲁建新、王刚、黄晓东、赵松义、林桂华、戴培刚。

烟用聚乙烯吹塑地膜

1 范围

本标准规定了聚乙烯烟用地膜的技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输与贮存。

本标准适用于以低密度聚乙烯树脂(LDPE)、线性低密度聚乙烯树脂(LLDPE)、高密度聚乙烯树脂(HDPE)为主要原料或与其他树脂共混,加入其他功能性助剂,以吹塑法制成的聚乙烯烟用地膜,以及同规格加入光、生物等降解剂的烟用地膜。

其他类型的烟用膜也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999)

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T 2918—1998, idt ISO 291:1997)

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法(GB/T 6672—2001, idt ISO 4593:1993)

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定(GB/T 6673—2001, idt ISO 4592:1992)

GB/T 13022 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

GB/T 13735—1992 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB/T 16422.2—1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯(idt ISO 4892-2:1994)

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

3 要求

3.1 宽度、厚度及偏差

宽度、厚度及偏差应符合表1规定。

表1 宽度、厚度及偏差

项 目		极限偏差/mm	平均厚度偏差/%
单幅宽度/mm	≤800	±15	—
	>800	±20	—
厚度/mm	0.006	±0.001	±15
	0.008	±0.002	
	0.010	±0.002	
	0.012	±0.002	

3.2 每卷净质量及偏差

每卷净质量及偏差应符合表2规定。