

UDC 549.325.2



中华人民共和国国家标准

GB/T 14352.4—93

钨矿石、钼矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铅量

Methods for chemical analysis of tungsten ores
molybdenum ores—Determination of lead content—
Flame atomic absorption spectrometric method

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

钨矿石、钼矿石化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铅量

GB/T 14352.4—93

Methods for chemical analysis of tungsten ores
molybdenum ores—Determination of lead content—
Flame atomic absorption spectrometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钨矿石、钼矿石中铅含量的测定方法。

本标准适用于钨矿石、钼矿石中铅含量的测定,测定范围 0.01%~5%。

2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

3 方法提要

试料经氢氟酸、王水、高氯酸分解,在硝酸-硼酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收分光光度计上,波长 283.3 nm 处,测量铅的吸光度。

4 试剂

4.1 氢氟酸($\rho 1.13 \text{ g/mL}$)。

4.2 王水(盐酸+硝酸=3+1 V+V)新鲜配制。

4.3 高氯酸($\rho 1.75 \text{ g/mL}$)。

4.4 硝酸(1+1 V+V)。

4.5 硼酸溶液(6% m/V)。

4.6 硝酸(5% V/V)。

4.7 铅标准贮存溶液:称取 1.000 0 g 金属铅(99.99%),置入 250 mL 烧杯中,盖上表皿,沿杯壁加入 20 mL 硝酸(4.4),低温加热溶解,冷却,用水洗去表皿,移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液 1 mL 含 1.0 mg 铅。

4.8 铅标准溶液:移取 20.00 mL 铅标准贮存溶液(4.7),置入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液 1 mL 含 20 μg 铅。

5 仪器

5.1 原子吸收分光光度计(带有塞曼效应或连续光谱灯背景校正器)。

5.2 铅单元素空心阴极灯。

5.3 在仪器工作最佳条件下,凡达到下列指标的原子吸收分光光度计,均可使用。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1%;用最低