

UDC 667.638
G 51



中华人民共和国国家标准

GB/T 13493—92

汽车用底漆

Primer for automobiles

1992-06-09 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 13493—92

汽车用底漆

Primer for automobiles

1 主题内容与适用范围

本标准规定了汽车用底漆的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等。
本标准适用于各种汽车车身、车箱及其零部件的底层涂饰的涂料。

2 引用标准

- GB 1727 漆膜一般制备法
- GB 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法
- GB 1729 漆膜颜色及外观测定法
- GB 1740 漆膜耐湿热测定法
- GB 1764 漆膜厚度测定法
- GB 1765 测定耐湿性、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法
- GB 1770 底漆腻子打磨性测定法
- GB 1922 溶剂油
- GB 3186 涂料产品的取样
- GB 5208 涂料闪点测定法 快速平衡法
- GB 5209 色漆和清漆耐水性的测定 浸水法
- GB 6682 试验室用水规格
- GB 6739 漆膜硬度铅笔测定法
- GB 6741 均匀漆膜制备法(旋转涂漆器法)
- GB 6753.1 涂料研磨细度测定法
- GB 6753.3 涂料贮存稳定性试验方法
- GB 6753.4 涂料流出时间的测定 ISO 流量杯法
- GB 9271 色漆和清漆 标准试板
- GB 9274 色漆和清漆 耐液体介质的测定
- GB 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度
- GB 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
- GB 9750 涂料产品的包装标志
- GB 9753 色漆和清漆 杯突试验

3 技术要求

产品应符合下列技术要求：

国家技术监督局1992-06-09批准

1993-06-01实施