



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6175—2016  
代替 GB/T 6175—2000

## 2型六角螺母

Hexagon nuts, style 2

(ISO 4033:2012, Hexagon high nuts(style 2)—Product grades A and B, MOD)

2016-02-24 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会发布

## 前　　言

GB/T 6175 是“六角螺母(部分)”系列国家标准之一,该系列包括:

- GB/T 41 1型六角螺母 C 级;
- GB/T 6170 1型六角螺母;
- GB/T 6171 1型六角螺母 细牙;
- GB/T 6172.1 六角薄螺母;
- GB/T 6173 六角薄螺母 细牙;
- GB/T 6174 六角薄螺母 无倒角;
- GB/T 6175 2型六角螺母;
- GB/T 6176 2型六角螺母 细牙;
- GB/T 6177.1 2型六角法兰面螺母;
- GB/T 6177.2 2型六角法兰面螺母 细牙。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 6175—2000《2型六角螺母》,与 GB/T 6175—2000 相比,主要技术变化如下:

- 删除“如需其他技术要求,……(如 GB/T 3098.2 和 GB/T 3103.1)中选择。”(2000 年版第 1 章);
- 引用螺纹标准统一为 GB/T 193、GB/T 9145(第 2 章);
- 删除性能等级 9 级,增加 10 级(表 2);
- 对螺母机械性能增加:QT——淬火并回火(表 2);
- 删除钢螺母表面氧化,增加:热浸镀锌层技术要求按 GB/T 5267.3(表 2);
- 标记中性能等级仅允许省略:10 级,替代 9 级(5.2);
- 标记中表面处理仅允许省略:表面不经处理,替代表面氧化(5.2)。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 4033:2012《六角高螺母(2型) 产品等级 A 和 B 级》(英文版)。

本标准与 ISO 4033:2012 的技术性差异及其原因如下:

- 删除 ISO 4033 规定:“如需其他技术要求,……ISO 4759-1 中选择”(第 1 章),不属于本标准规定的内容;
- 在规范性引用文件中,用我国标准代替国际标准(第 2 章),增加引用 GB/T 90.2(表 2)、GB/T 193(表 2)、GB/T 9145(表 2)和 GB/T 1237(5.1),删除对 ISO 724、ISO 965-1 的引用,以符合我国紧固件基础标准;
- 为贯彻基础标准,删除 ISO 4033 规定的性能等级 8 级和 9 级,增加:QT——淬火并回火(表 2);
- 增加包装技术要求(表 2),以符合我国紧固件基础标准;
- 修改标记示例为简化标记示例(5.2),以符合 GB/T 1237 的规定。

本标准还做了下列编辑性修改:

- 修改标准名称;
- 删除 ISO 4033 的参考文献。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会(SAC/TC 85)归口。

本标准负责起草单位:中机生产力促进中心。

本标准参加起草单位：海盐宇星螺帽有限责任公司、无锡市标准件厂有限公司、奥展实业有限公司。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 55—1958、GB/T 55—1966、GB/T 55—1976；

——GB/T 6175—1986、GB/T 6175—2000。

## 2型六角螺母

### 1 范围

本标准规定了2型六角螺母的型式尺寸、技术条件和标记。

本标准适用于螺纹规格M5~M36、性能等级为10和12级、产品等级为A和B级的2型六角螺母。A级用于 $D \leq M16$ 的螺母；B级用于 $D > M16$ 的螺母。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 90.1 紧固件 验收检查(GB/T 90.1—2002, ISO 3269:2000, IDT)

GB/T 90.2 紧固件 标志与包装

GB/T 193 普通螺纹 直径与螺距系列(GB/T 193—2003, ISO 261:1998, MOD)

GB/T 1237 紧固件标记方法(GB/T 1237—2000, eqv ISO 8991:1986)

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母(GB/T 3098.2—2015, ISO 898-2:2012, MOD)

GB/T 3103.1 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母(GB/T 3103.1—2002, idt ISO 4759-1:2000)

GB/T 5267.1 紧固件 电镀层(GB/T 5267.1—2002, ISO 4042:1999, IDT)

GB/T 5267.2 紧固件 非电解锌片涂层(GB/T 5267.2—2002, ISO 10683:2000, IDT)

GB/T 5267.3 紧固件 热浸镀锌层(GB/T 5267.3—2008, ISO 10684:2004, IDT)

GB/T 5276 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注(GB/T 5276—2015, ISO 225:2010, MOD)

GB/T 5779.2 紧固件表面缺陷 螺母(GB/T 5779.2—2000, idt ISO 6157-2:1995)

GB/T 9145 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(GB/T 9145—2003, ISO 965-2:1998, MOD)

GB/T 16938 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件(GB/T 16938—2008, ISO 8992:2005, IDT)

### 3 尺寸

螺母的型式尺寸见图1和表1。

尺寸代号和标注应符合GB/T 5276。