

ICS 61.060
Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 22756—2008

皮 凉 鞋

Leather sandals

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准是在原轻工行业标准 QB/T 2307—1997《皮凉鞋》的基础上制定,与 QB/T 2307—1997 相比主要变化为:

- 明确了适用范围;
- 删除主要部位厚度的推荐值;
- 改外观质量为感官质量,并对有些检验项目进行了增删和修改;
- 对物理机械性能的指标进行了调整;
- 增加了衬里和内垫耐摩擦色牢度;
- 增加了限量物质限量要求;
- 技术要求中增加了不应出现影响穿用的缺陷条文。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制鞋标准化技术委员会皮鞋分技术委员会(SAC/TC 305/SC 1)归口。

本标准起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、新百丽鞋业(深圳)有限公司、石狮市福林鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、青岛亨达集团有限公司。

本标准主要起草人:戚晓霞、张伟娟、宋晓武、林和狮、李礼、单存礼、高善方。

自本标准实施之日起,原轻工行业标准 QB/T 2307—1997《皮凉鞋》废止。

皮 凉 鞋

1 范围

本标准规定了使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺,以天然皮革、人造革、合成革、纺织物或多种材料为帮面制造的皮凉鞋的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于一般穿用的皮凉鞋。

纺织品或其他材料为帮面,采用同等制作工艺制作的凉鞋可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 230.1 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)(GB/T 230.1—2004,ISO 6508-1:1999,MOD)

GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物 粘合强度的测定(GB/T 532—2008,ISO 36:2005, IDT)

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3293 中国鞋楦系列

GB/T 3293.1 鞋号(GB/T 3293.1—1998, idt ISO 9407:1991)

GB/T 3903.1 鞋类 通用试验方法 耐折性能

GB/T 3903.2 鞋类 通用试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.3 鞋类通用试验方法 剥离强度试验方法

GB/T 3903.4 鞋类 通用试验方法 硬度

GB/T 3903.5 鞋类 通用试验方法 外观检验方法

GB/T 11413 皮鞋后跟结合力试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定(GB/T 19941—2005,ISO/TS 17226:2003,MOD)

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定(GB/T 19942—2005,ISO/TS 17234:2003,MOD)

QB/T 1472 鞋用纤维板屈挠指数

QB/T 1813 皮鞋勾心纵向刚度试验方法(QB/T 1813—2000,eqv BS 5131/4.18:1995)

QB/T 1917 皮鞋钢勾心

QB/T 2673 鞋类产品标识

QB/T 2882—2007 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度

3 产品分类

按使用对象分为男、女凉鞋。

按款式分为袷带式、满帮式、中空式、前空式、后空式等式样的凉鞋。

按帮面材料分为天然皮革(头层革、剖层革)、人造革、合成革、纺织物、多种材料混用等帮面的凉鞋。