

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 522—1995

矿用高强度圆环链检验规范

1996-01-15发布

1996-05-01实施

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 522—1995

矿用高强度圆环链检验规范

1 主题内容与适用范围

本标准规定了矿用高强度圆环链(以下简称圆环链)的检验项目、抽样方法与数量、检验方法、检验结果的评定。

本标准适用于按 GB/T 12718 所规定的矿用高强度圆环链的检验。

2 引用标准

GB 1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 3159 液压式万能试验机

GB 8170 数值修约规则

GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法

GB/T 12718 矿用高强度圆环链

3 术语

3.1 检查批

为实施抽样检查汇集起来的圆环链的条(米)数量总和。

3.2 样本单位

从检查批中抽取用于检验的单位圆环链,以条(米)、环表示。

3.3 样本

受检圆环链样本单位的全体。

3.4 样本大小

样本中所包含的样本单位数,即检验数量,称为样本大小。

3.5 不合格

圆环链的质量特性不符合标准规定,称为不合格,按其质量特性不符合的严重程度分类,分为 A 类不合格,B 类不合格。

4 检验种类和检验项目

4.1 圆环链检验分为型式检验和出厂检验两种。

4.2 凡符合 GB/T 12718 第 7.6.1 条规定之一者,应进行型式检验。

4.3 检验项目:

圆环链型式检验和出厂检验项目应按表 1 规定进行。