



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15105.1—2006  
代替 GB/T 15105.1—1994

---

## 模压刨花制品 第 1 部分：室内用

Molding articles from wood particle—  
Part 1: Interior use

2006-05-18 发布

2006-09-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
模 压 刨 花 制 品  
第 1 部 分 : 室 内 用  
GB/T 15105.1—2006

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>  
电话:(010)51299090、68522006  
2006年9月第一版

\*

书号:155066·1-28072

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68522006

## 前 言

GB/T 15105《模压刨花制品》分为两个部分：

- 第1部分：室内用；
- 第2部分：室外用。

本部分为 GB/T 15105 的第1部分。

本部分代替 GB/T 15105.1—1994《模压刨花制品 家具类》。与前版标准相比主要技术变化为：

- 标准名称变更为《模压刨花制品 第1部分：室内用》；
- 增加了模压刨花制品的类别；
- 提高了对静曲强度的要求；
- 增加了对单板、聚氯乙烯薄膜装饰模压刨花制品的装饰层要求；
- 增加了对模压刨花制品甲醛释放量的要求。

本部分由全国人造板标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：华南农业大学林学院。

本部分参加起草单位：广东佛山金脚印木业有限公司。

本部分主要起草人：高振忠、吉发、海凌超。

本部分于1995年首次发布。本次为第一次修订。

本部分由全国人造板标准化技术委员会负责解释。

# 模压刨花制品

## 第 1 部分：室内用

### 1 范围

GB/T 15105 的本部分规定了室内用模压刨花制品的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本部分适用于室内用模压刨花制品。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 15105 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适应于本部分。

GB/T 2828.1—2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104—2006 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18259—2000 人造板及其表面装饰术语

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

LY/T 1279—1998 聚氯乙烯薄膜饰面人造板

### 3 术语和定义

GB/T 18259—2000 和 GB/T 15102—2006 中确立的以及下列术语和定义适用于 GB/T 15105 的本部分。

#### 3.1

**模压刨花制品** **molding articles from wood particle**

将木质刨花或碎料与胶粘剂混合,表面加或不加装饰层,用模具压制而成的产品。

#### 3.2

**边缘接缝** **edge joint**

正面和背面装饰层的结合缝。

#### 3.3

**侧面皱折** **side wrinkle**

正面边侧部分装饰层折叠起皱。

#### 3.4

**刨花显现** **manifesting through**

基材刨花透过正面装饰层的现象。

#### 3.5

**装饰层剥离** **decorated layer peel off**

装饰层与基材或装饰层间局部分离的现象。