

ICS 79.060.01  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18259—2000

---

## 人造板及其表面装饰术语

Wood-based panel & its surface decoration  
—Terms

2000-12-04 发布

2001-04-01 实施

---

国家质量技术监督局 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 术语 .....	1
3.1 通用术语 .....	1
3.2 专业术语 .....	4
3.2.1 胶合板 .....	4
3.2.2 纤维板 .....	11
3.2.3 刨花板 .....	14
3.2.4 表面装饰 .....	15
附录 A(标准的附录) 汉语拼音索引 .....	19
附录 B(标准的附录) 英文索引 .....	23
附录 C(标准的附录) 主要参考资料 .....	32

## 前 言

人造板及其表面装饰术语分散在国内外各有关标准中,而且各标准收集的术语不够全面。在编写本标准时,除收集国内外有关标准中所列术语外,还从专业辞典、专业书籍和百科全书中收集有关术语,既充实了标准内容,又便于进行国际交流。

本标准自 2001 年 4 月 1 日起实施。

从本标准实施之日起,其他有关标准中术语解释与本标准不同时,以本标准为准。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准由南京林业大学人造板研究所负责起草。

本标准主要起草人:华毓坤、徐咏兰、陆肖宝、张洋、张立芳、金菊婉。

本标准委托全国人造板标准化技术委员会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 人造板及其表面装饰术语

GB/T 18259—2000

### Wood-based panel & its surface decoration —Terms

#### 1 范围

本标准规定了人造板及其表面装饰主要术语的定义。

本标准适用于 3.1.1 定义的各类人造板及 3.2 中所定义的各类表面装饰材料和方法。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4897—1992 刨花板

GB/T 9846—1988 胶合板

GB/T 11718—1999 中密度纤维板

GB/T 12626—1990 硬质纤维板

GB/T 14074—1993 木材胶粘剂及其树脂检验方法

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

#### 3 术语

##### 3.1 通用术语

##### 3.1.1 人造板 **wood-based panel**

以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板三大类型。

##### 3.1.2 木片 **wood chip**

生产纤维板或刨花板的各种木材,经切削加工成的一定规格的原料。

##### 3.1.3 树脂固体含量 **resin solid content**

在规定的测试条件下,测得的胶粘剂中非挥发性物质的质量百分比。

##### 3.1.4 胶液适用期 **pot life; working life**

也称胶液活性期。指加入填充剂、增塑剂、固化剂等物质调制均匀后的胶粘剂维持其可用性能的时间。

##### 3.1.5 树脂贮存期 **shelf life; storage life**

在一定的条件下,制得的树脂能保持其操作性能和规定强度的存放时间。

##### 3.1.6 施胶量 **glue spread**

在刨花拌胶或纤维施胶的过程中,加入的胶粘剂绝干质量与绝干木材质量的百分比。