



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 570—2010
代替 GA 570—2005

警 鞋 男 皮 凉 鞋

Police shoes—Men's leather sandal

2010-09-13 发布

2010-09-13 实施

中华人民共和国公安部 发 布

前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准自实施之日起代替 GA 570—2005《警鞋 男皮凉鞋》。

本标准与 GA 570—2005 相比,主要技术变化如下:

- 式样由原来盖式暗松紧改为镶盖耳式(见 3.1,2005 年版的 3.1);
- 修改了皮鞋内、外底材料(见 3.3,2005 年版的 3.2);
- 增加鞋垫技术要求(见 3.3);
- 增加前掌 2.5 mm 厚弹性片(见 3.3);
- 增加后跟橡胶颗粒垫(见 3.3);
- 为配合后跟上软垫,钢勾心由“一”字型改为“Y”型(见 3.3,2005 年版的 3.2);
- 增加外底“警用皮鞋”、“POLICE”和鞋号标志(见 3.7);
- 增加轻重缺陷分类(见 5.4);
- 增加批量抽样方案(见 5.5);
- 调整了鞋楦尺寸,增加了一个楦型(见附录 A,2005 年版的 3.3);
- 增加外底后跟减震片(见附录 C)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部装备财务局被装处、新兴职业装备生产技术研究所、公安部特种警用装备标准化技术委员会秘书处、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、山东盛世隆服饰有限公司、广东恒骏工贸发展有限公司、河南印明实业有限公司。

本标准主要起草人:孙莉莉、木林宪、于开林、陈伟、钱金波、许保友、陈明新、王印明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA 570—2005。

警鞋 男皮凉鞋

1 范围

本标准规定了警用男皮凉鞋的要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存。

本标准适用于警用男皮凉鞋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 532—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T 2910.24—2009 纺织品 定量化学分析 第24部分:聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(苯酚/四氯乙烷法)

GB/T 2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3293.1—1998 鞋号

GB/T 3903.1—2008 鞋类 通用试验方法 耐折性能

GB/T 3903.2—2008 鞋类 通用试验方法 耐磨性能

GB/T 3903.3—1994 鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法

GB/T 3903.4—2008 鞋类 通用试验方法 硬度

GB/T 3903.5—1995 鞋类通用检验方法 外观检验方法

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 7757—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力应变性能的测定

GA 252 警服包装

HG/T 2198—1991 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

QB/T 1472—1992 鞋用纤维板屈挠指数

QB/T 1813—2000 皮鞋勾心纵向刚度试验方法

QB/T 1873—2004 鞋面用皮革

QB/T 1917—2000 皮鞋钢勾心

QB/T 2676—2004 鞋用主跟和包头材料——热熔型、溶剂型

QB/T 2680—2004 鞋里用皮革

3 要求

3.1 结构及样式

警用男皮凉鞋应采用胶粘工艺成型,鞋帮为镶盖、系带式基本结构,鞋口为软口。鞋面为黑色黄牛鞋面革,帮里为浅黄色鞋里革,鞋底为塑料沿条直跟橡胶底。警用男皮凉鞋样式应符合图1及主管部门批准的实物标样。