

UDC 665.948
B 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 12901—91

脂 松 节 油

Gum turpentine

1991-05-18 发布

1992-01-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
脂 松 节 油

GB/T 12901—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1991 年 12 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25410

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

脂松节油

GB/T 12901—91

Gum turpentine

1 主题内容与适用范围

本标准规定了脂松节油的理化指标。

本标准适用于由松脂蒸馏制得的脂松节油。

2 引用标准

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 12902 松节油分析方法

3 产品品种、规格

3.1 松节油为透明液体,化学组成为萜烯的混合物,主要成分是 α -蒎烯和 β -蒎烯等单萜类化合物,化学式为 $C_{10}H_{16}$ 。

3.2 松节油分为优级、壹级、重级共计三级。

4 技术要求

各级松节油质量须符合下表的技术要求:

指 标 名 称	优 级	壹 级	重 级
外 观	透明、无水、无杂质和悬浮物		
颜 色	符合 GB/T 12902 3.2 项规定		不规定
相对密度 d_4^{20}	小于	0.870	0.880
折光率 n^{20}		1.465 0~1.471 0	<1.510 0
初馏点,℃	大于	150	150
至 170℃时馏出液体积, %	不 小 于	90	85
酸值,mg KOH/g	不 大 于	0.5	1.0

5 检验规则

5.1 松节油的检验按同一批次任意抽检,抽检桶数为5%,但不得少于5桶,如一批在5桶以下时,应全部抽检。

5.2 取样方法

5.2.1 用清洁、干燥的玻璃管抽取桶底油样,观察杂质、水分。取样时应用玻璃管搅拌桶内液体,然后将