



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.7—2003

代替 GB/T 10574.8—1989

GB/T 10574.9—1989

---

## 锡铅焊料化学分析方法 银量的测定

Methods for chemical analysis of tin-lead solders

—Determination of silver content

2003-03-11 发布

2003-08-01 实施

---

中华人民共和国 发布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前 言

本标准是对 GB/T 10574.1~10574.14—1989《锡铅焊料化学分析方法》的修订。本标准包括 13 个部分：

1. GB/T 10574.1《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》是对 GB/T 10574.1—1989 的修订,采用碘酸钾滴定法测定锡量。

2. GB/T 10574.2《锡铅焊料化学分析方法 铈量的测定》是对 GB/T 10574.2~10574.3—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用孔雀绿分光光度法测定铈量,方法 2 采用溴酸钾滴定法测定铈量。

3. GB/T 10574.3《锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定》是对 GB/T 10574.4—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用硫脲分光光度法测定铋量。

4. GB/T 10574.4《锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定》是对 GB/T 10574.5—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量。

5. GB/T 10574.5《锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定》是对 GB/T 10574.6—1989 的修订,采用砷铈钼蓝分光光度法测定砷量。

6. GB/T 10574.6《锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定》是对 GB/T 10574.7—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法代替 2,9-二甲基-1,10,-二氮杂菲分光光度法测定铜量。

7. GB/T 10574.7《锡铅焊料化学分析方法 银量的测定》是对 GB/T 10574.8~10574.9—1989 的修订,有两个方法。方法 1 采用火焰原子吸收光谱法测定银量,方法 2 采用硫氰酸盐滴定法代替电位滴定法测定银量。

8. GB/T 10574.8《锡铅焊料化学分析方法 锌量的测定》是对 GB/T 10574.10—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用火焰原子吸收光谱法测定锌量。

9. GB/T 10574.9《锡铅焊料化学分析方法 铝量的测定》是对 GB/T 10574.11—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用铬天青 S-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法测定铝量。

10. GB/T 10574.10《锡铅焊料化学分析方法 镉量的测定》有两个方法。方法 1 是对 GB/T 10574.12—1989 的修订,采用火焰原子吸收光谱法测定镉量,方法 2 为首次制定,采用络合滴定法测定镉量。

11. GB/T 10574.11《锡铅焊料化学分析方法 磷量的测定》是对 GB/T 10574.13—1989 的重新确认,只进行编辑性修改。采用磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定磷量。

12. GB/T 10574.12《锡铅焊料化学分析方法 硫量的测定》是对 GB/T 10574.14—1989 的修订,采用高频感应红外吸收法代替蒸馏示波极谱法测定硫量。

13. GB/T 10574.13《锡铅焊料化学分析方法 铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定》是新制定的标准。采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES法)对锡铅焊料中的铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷含量进行测定。

本部分是对 GB/T 10574.8—1989《锡铅焊料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定银量》和 GB/T 10574.9—1989《锡铅焊料化学分析方法 电位滴定法测定银量》的修订。列为方法 1 和方法 2。

方法 1 修订的主要内容是:当银含量(质量分数)小于 0.005 0%时,用氢溴酸分解,以盐酸-氢溴酸挥发分离基体元素锡,测定范围(质量分数)由 0.005 0%~0.600%修订为 0.001 0%~0.50%。

方法 2 修订的主要内容是:采用硫氰酸盐滴定法,测定范围(质量分数):0.50%~5.00%。

本部分中附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本部分自实施之日起,同时代替 GB/T 10574.8—1989 和 GB/T 10574.9—1989。

## GB/T 10574.7—2003

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由云南新立有色金属有限公司、云南个旧有色金属加工厂协助起草。

本部分主要起草人：方法 1：施宝芝、赵如琳；方法 2：蔡静、张秦、林庆权。

本部分主要验证人：张健、李华民、陈艳、董玉玲、董郁斌。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.8—1989 和 GB/T 10574.9—1989。

# 锡铅焊料化学分析方法 银量的测定

## 方法 1 火焰原子吸收光谱法测定银量

### 1 范围

本方法规定了锡铅焊料中银量的测定方法。

本方法适用于锡铅焊料中银量的测定。测定范围(质量分数):0.001 0%~0.50%。

### 2 方法提要

试料用盐酸、过氧化氢或氢溴酸溶解,在低温下以盐酸-氢溴酸或盐酸-过氧化氢排除锡,在稀盐酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长 328.1 nm 处,测量其吸光度。

### 3 试剂

3.1 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL)。

3.2 氢溴酸( $\rho$ 1.48 g/mL)。

3.3 过氧化氢(30%)。

3.4 盐酸(3+1)。

3.5 盐酸(1+10)。

3.6 硝酸(1+3)。

3.7 过氧化氢(1+2)。

3.8 银标准贮存溶液:称取 0.100 0 g 金属银( $\geq$ 99.99%),置于 200 mL 烧杯中,加入 20 mL 硝酸(3.6),加热至完全溶解,冷却,移入盛有预先煮沸并冷却的 50 mL 硝酸( $\rho$ 1.42 g/mL)的 1 000 mL 棕色容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 100  $\mu$ g 银。

3.9 银标准溶液:移取 20.00 mL 银标准贮存溶液置于盛有 30 mL 盐酸(3.1)的 200 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 10  $\mu$ g 银。

### 4 仪器

原子吸收光谱仪,附银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡达到下列指标者均可使用。

灵敏度:在与测量溶液的基体相一致的溶液中,银的特征浓度应不大于 0.027  $\mu$ g/mL。

精密密度:用最高浓度的标准溶液测量 11 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.5%,用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量 11 次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成 5 段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.7。

仪器工作条件见附录 A(资料性附录)。

### 5 分析步骤

#### 5.1 试料

按表 1 称取试样,精确至 0.000 1 g。