



中华人民共和国国家标准

GB/T 4732.1—2024

压力容器分析设计 第1部分：通用要求

Pressure vessels design by analysis—
Part 1: General requirements

2024-07-24 发布

2024-07-24 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、符号	2
4 失效模式	9
5 基本要求	9
附录 A（规范性） 风险评估报告	17
参考文献	18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 4732《压力容器分析设计》的第 1 部分。GB/T 4732 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：材料；
- 第 3 部分：公式法；
- 第 4 部分：应力分类方法；
- 第 5 部分：弹塑性分析方法；
- 第 6 部分：制造、检验和验收。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本文件起草单位：中国特种设备检测研究院、中国机械工业集团有限公司、浙江大学、江苏省特种设备安全监督检验研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、清华大学、大连金州重型机器集团有限公司、中国石化工程建设有限公司、中国天辰工程有限公司。

本文件主要起草人：杨国义、陈学东、徐锋、郑津洋、李军、缪春生、张延丰、陆明万、刘静、陈志伟、段瑞、曲建平。

引 言

GB/T 4732《压力容器分析设计》给出了压力容器按分析设计方法进行建造的要求,GB/T 150 基于规则设计理念提出了压力容器建造的要求。压力容器设计制造单位可依据设计具体条件选择两种建造标准之一实现压力容器的建造。

GB/T 4732 由 6 个部分构成。

- 第 1 部分:通用要求。目的在于给出按分析设计建造的压力容器的通用要求,包括相关管理要求、通用的术语和定义以及 GB/T 4732 其他部分共用的基础要求等。
- 第 2 部分:材料。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中的钢制材料相关要求及材料性能数据等。
- 第 3 部分:公式法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器的典型受压元件及结构设计要求。具体给出了常用容器部件按公式法设计的厚度计算公式。GB/T 4732.3 可作为 GB/T 4732.4、GB/T 4732.5 的设计基础,也可依据 GB/T 4732.3 自行完成简化的、完整的分析设计。
- 第 4 部分:应力分类方法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中采用应力分类法进行设计的相关规定。
- 第 5 部分:弹塑性分析方法。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中采用弹塑性分析方法进行设计的相关规定。
- 第 6 部分:制造、检验和验收。目的在于给出按分析设计建造的压力容器中所涵盖结构形式容器的制造、检验和验收要求。

GB/T 4732 包括了基于分析设计方法的压力容器建造过程(即指材料、设计、制造、检验、试验和验收工作)中需要遵循的技术要求、特殊禁用规定。由于 GB/T 4732 没有必要,也不可能囊括适用范围内压力容器建造中的所有技术细节,因此,在满足安全技术规范所规定的基本安全要求的前提下,不限制 GB/T 4732 中没有特别提及的技术内容。GB/T 4732 不能作为具体压力容器建造的技术手册,也不能替代培训、工程经验和工程评价。工程评价是指由知识渊博、娴于规范应用的技术人员所作出针对具体产品的技术评价。工程评价需要符合 GB/T 4732 的相关技术要求。

GB/T 4732 不限制实际工程建造中采用其他先进的技术方法,但工程技术人员采用先进的技术方法时需要作出可靠的判断,确保其满足 GB/T 4732 的规定。

GB/T 4732 既不要求也不限制设计人员使用计算机程序实现压力容器的分析设计,但采用计算机程序进行分析设计时,除需要满足 GB/T 4732 的要求外,还要确认:

- 所采用程序中技术假定的合理性;
- 所采用程序对设计内容的适用性;
- 所采用程序输入参数及输出结果用于工程设计的正确性。

进行应力分析设计计算时可以选择或不选择以 GB/T 4732.3 作为设计基础,进而采用 GB/T 4732.4 或 GB/T 4732.5 进行具体设计计算以确定满足设计计算要求中防止结构失效所要求的元件厚度或局部结构尺寸。当独立采用 GB/T 4732.4 或 GB/T 4732.5 作为设计基础时,无需相互满足。

压力容器分析设计

第1部分：通用要求

1 范围

1.1 GB/T 4732 规定了采用分析设计方法设计的钢制压力容器(以下简称“容器”)的建造要求,提供了以弹性应力分析或弹塑性应力分析为基础,基于失效模式的设计方法。本文件规定了采用分析设计方法设计的容器材料、设计、制造、检验和验收的通用要求。

1.2 GB/T 4732 适用的设计压力:

- a) 大于或等于 0.1 MPa 且小于 100 MPa 的容器;
- b) 真空度高于或等于 0.02 MPa 的容器。

1.3 GB/T 4732 适用的设计温度范围按各部分适用的温度范围确定。

1.4 下列容器不在 GB/T 4732 的适用范围内:

- a) 设计压力小于 0.1 MPa 且真空度低于 0.02 MPa 的容器;
- b) 旋转或往复运动机械设备中自成整体或作为部件的受压器室(如:泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸等);
- c) 核能装置中存在中子辐射损伤失效风险的容器;
- d) 直接火焰加热的容器;
- e) 内直径(对非圆形截面,指截面内边界的最大几何尺寸。如:矩形为对角线,椭圆形为长轴)小于 150 mm 的容器。

1.5 容器结构界定范围

1.5.1 容器与外部管道连接:

- a) 焊接连接的第一道环向接头坡口端面;
- b) 螺纹连接的第一个螺纹接头端面;
- c) 法兰连接的第一个法兰密封面;
- d) 专用连接件或管件连接的第一个密封面。

1.5.2 接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件。

1.5.3 非受压元件与受压元件的连接焊缝。

1.5.4 直接连接在容器上的非受压元件,如支座、裙座等。

1.5.5 容器的超压泄放装置(见 GB/T 150.1)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 150.1 压力容器 第1部分:通用要求

GB/T 151 热交换器

GB/T 4732.2 压力容器分析设计 第2部分:材料

GB/T 4732.3 压力容器分析设计 第3部分:公式法