

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0098—92

药用漩渦振动式筛分机

1992-12-21 发布

1993-02-01 实施

国家医药管理局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国医药
行 业 标 准
药用漩涡振动式筛分机
YY 0098—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1993 年 4 月第一版

*

书号: 155066 · 2-8579

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

药用漩涡振动式筛分机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了药用漩涡振动式筛分机的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等内容。
本标准适用于药用漩涡振动式筛分机(以下简称漩振筛)。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 321 优先数和优先数系
- GB 1239.1~1239.5 圆柱螺旋弹簧
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 3280 不锈钢冷轧钢板
- GB 4237 不锈钢热轧钢板
- GB 5226 机床电器设备 通用技术条件
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 12309 工业玉米淀粉
- JB 8 产品标牌
- JB 2759 机电产品包装 通用技术条件

3 术语、符号和代号

- 3.1 标准筛:符合标准规范的用于对筛分物料做粒度分析的筛子。
- 3.2 筛面:具有规则排列且形状、尺寸相同的孔的面。
- 3.3 筛框:固定筛面并限制待筛物料散落的刚性支架。
- 3.4 筛子:将筛面装在筛框内用以筛分的装置。
- 3.5 生产能力:指在规定时间内通过规定目数筛子的物料的重量;单位:kg/h;符号:“Q”。
- 3.6 装料量:指在规定时间内装入筛子的物料重量;单位:kg;符号:“S”。
- 3.7 筛下物:装料量中通过筛子筛孔的部分;单位:kg;符号:“P”。
- 3.8 筛余物:装料量中未通过筛子筛孔的部分;单位:kg;符号:“W”。
- 3.9 过筛率:筛分后筛下物通过标准筛的量的百分比;符号:“G”。
- 3.10 混粉率:筛分后筛余物通过标准筛的量的百分比;符号:“H”。

4 产品分类

4.1 型号