

# NY

## 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 266—94

---

### 刮麻机产品验收规则

1994-10-26 发布

1994-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

刮麻机产品验收规则

1 主题内容与适用范围

本标准规定了横向喂入型刮麻机的整机验收规则。

本标准适用于每班处理 40 t 以上剑麻鲜叶片的横向喂入型刮麻机,其他类型的刮麻机可参照使用。

2 引用标准

NY/T 264 刮麻机产品规格与质量

NY/T 265 刮麻机产品试验方法

3 总则

3.1 检验分为出厂检验和型式检验。

3.1.1 出厂检验是指刮麻机交货前必须进行的各项试验。每台刮麻机产品均须进行出厂检验。

3.1.2 型式检验是对刮麻机的基本参数、结构性能等是否达到标准要求所做的全面考核。在下列情况下应对刮麻机进行型式检验。

3.1.2.1 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。

3.1.2.2 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时。

3.1.2.3 正常生产时,每生产 10 台以后进行一次。

3.1.2.4 产品长期停产后、恢复生产时。

3.1.2.5 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

3.1.3 型式检验样机的抽样规定为每 10 台抽检一台,不足 10 台也抽检一台。

3.2 判定规则

3.2.1 刮麻机产品的出厂检验由生产厂质检部门判定该产品合格方可出厂。

3.2.2 出厂检验不合格者,允许返修后复检,复检后再不合格即为不合格;经复检合格亦称合格。

3.2.3 型式检验不合格者,允许返修后复检,复检后再不合格允许重新抽样再检,若合格则称合格,若仍不合格则为不合格。

3.3 检验与试验项目

刮麻机的检验验收与试验项目按表 1 规定进行。

3.4 本标准规定的检验项目的结果均应符合 NY/T 264 的规定和刮麻机产品图样的设计要求。

表 1

检验与试验项目	试验分类	与本项目有关条款
(一)外形及结构检验		4
外观检验	ch X	4.1
调节机构检验	ch X	4.2
运动副检验	ch X	4.3