

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 146—2001

烟叶 打叶复烤 工艺规范

Leaf tobacco—Threshing and redrying—Technological rules

2001-04-23 发布

2001-04-23 实施

国家烟草专卖局 发布

前 言

本标准与 YC/T 147—2001《打叶烟叶 质量检验》配合使用。

本标准自发布之日起实施,同时废止 YC/T 18—1994《烟叶复烤生产工艺规程》中有关打叶复烤的内容。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国烟叶生产购销公司。

本标准主要起草人:周尚勇、李晓红、冯茜、屈剑波、毕继华、周延坤、宋惠涛。

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 146—2001

烟叶 打叶复烤 工艺规范

代替 YC/T 18—1994 中
有关打叶复烤的内容

Leaf tobacco—Threshing and redrying—Technological rules

1 范围

本标准规定了打叶复烤各工序主要工艺技术要求。

本标准适用于烤烟和白肋烟。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2635—1992 烤烟

GB 8966—1986 白肋烟

YC/T 147—2001 打叶烟叶 质量检验

YC/T 137.1—1998 复烤片烟包装 瓦楞纸箱包装

3 定义

具体的定义见附录 A(标准的附录)。

4 打叶复烤工艺

4.1 备料

4.1.1 工艺任务

4.1.1.1 烟叶原料进入生产车间应全部计量,并作好详细记录。

4.1.1.2 每批次投入的烟叶原料,质量、数量应符合生产规定要求;配方叶组打叶应严格按照配方要求准备原料。

4.1.1.3 烟叶原料按批次有序堆放;批次之间的间隔不小于 1m,不得错堆、混堆、超高堆放(限高 5 包)。

4.1.1.4 烟叶原料分批次投入,按顺序或配比均衡供料。

4.1.2 来料要求

4.1.2.1 烟叶原料的等级质量、含水率和自然砂土率应符合 GB 2635 和 GB 8966 技术要求。

4.1.2.2 烟叶原料的产地、类型、品种、数量符合生产要求。

4.1.2.3 烟包无严重破损,包内无霉变、异味、污染、水浸、雨淋及未经处理的虫蛀烟叶。

4.1.3 技术要求

4.1.3.1 备料场地应具有存放生产周转所需烟叶用量的空间。

4.1.3.2 备料场地清洁,无杂物,远离污染源。

4.1.3.3 烟叶来料应有送料单,送料单上应注明烟叶的年份、产地、数量、等级、类型、烤别。

4.1.3.4 原烟精选处理工序(见图 1)

国家烟草专卖局 2001-04-23 批准

2001-04-23 实施