

UDC 621.919  
J 41



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14329.3—93

---

## 带倒角齿键槽拉刀 型式与尺寸

Keyway broach with chamfer  
types and dimensions

1993-04-17 发布

1993-12-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 带倒角齿键槽拉刀 型式与尺寸

GB/T 14329.3—93

Keyway broach with chamfer  
types and dimensions

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了带倒角齿键槽拉刀的型式与结构尺寸。

本标准适用于拉削 GB 1095《平键 键和键槽的剖面尺寸》中,轮毂键槽宽度基本尺寸为 3~10mm,公差带为 P9、Js9、D10 有倒角的键槽用拉刀。

### 2 引用标准

GB 3832.1 拉刀矩形柄型式和基本尺寸

GB/T 14329.2 加宽平刀体键槽拉刀

### 3 型式和尺寸

#### 3.1 型式

拉刀的结构型式按图 1。

#### 3.2 尺寸

3.2.1 拉刀的主要结构尺寸按表 1。

3.2.2 拉刀柄部尺寸按 GB 3832.1 I 型。

3.2.3 拉刀的其他结构尺寸见附录 A(参考件)。

3.2.4 拉刀导套横截面尺寸见附录 B(参考件)。

#### 3.3 标记示例

键槽宽度基本尺寸为 5mm,公差带为 P9,拉削长度为 10~18mm,前角为 10°的带倒角齿键槽拉刀:  
带倒角齿键槽拉刀 5 P9 10° 10~18 GB/T 14329.3