



# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 434.2—2012

---

## 烟草机械验收 第 2 部分: 卷烟盒、条包装质量综合判定

Tobacco machinery acceptance—  
Part 2: Comprehensive criteria of cigarette packing quality

2012-03-23 发布

2012-04-15 实施

---

国家烟草专卖局 发布

## 前 言

YC/T 434《烟草机械验收》分为 3 个部分：

- 第 1 部分：卷烟卷制质量综合判定；
- 第 2 部分：卷烟盒、条包装质量综合判定；
- 第 3 部分：纤维滤棒质量综合判定。

本部分为 YC/T 434 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟机分技术委员会(SAC/TC 144/SC 3)归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司、上海烟草机械有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、上海烟草集团有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司。

本部分主要起草人：金庆民、李迪前、顾善根、王道宽、黄德良、韩芸、龚美华。

## 烟草机械验收

### 第 2 部分：卷烟盒、条包装质量综合判定

#### 1 范围

YC/T 434 的本部分规定了包装机组验收时的包装条件、包装质量要求、抽样、试验方法、检验规则及质量判定。

本部分适用于包装机组验收时对盒、条包装质量的判定。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5606.3—2005 卷烟 第 3 部分：包装、卷制技术要求及贮运

GB/T 22838.1 卷烟和滤棒物理性能的测定 第 1 部分：卷烟包装和标识

GB/T 22838.9 卷烟和滤棒物理性能的测定 第 9 部分：卷烟空头

GB/T 22838.12 卷烟和滤棒物理性能的测定 第 12 部分：卷烟外观

#### 3 包装条件

3.1 包装条件应符合包装机组产品标准中规定的工作条件。

3.2 包装的卷烟应是按 GB 5606.3—2005 检验判定的合格品。

3.3 烟用内衬纸、盒包装纸、条包装纸、封签纸、框架纸、盒包装膜、条包装膜、拉线和胶粘剂应满足包装机组产品标准的要求。

#### 4 包装质量要求

4.1 包装质量要求包括条装指标要求和盒装指标要求，其中条装指标要求见表 1，盒装指标要求见表 2。各项包装质量缺陷单位扣分值按表 1 和表 2 的规定。

表 1 卷烟条装的指标要求

单位为分/每条

序号	指标要求	扣分值
1	条内不应少装	单项否决
2	外形方正，各对边长度之差应小于 1.5 mm	1.0
3	条装及其包装膜应完整，不应破损	1.0
4	条装及其包装膜应粘贴牢固、表面洁净无皱折	0.5
5	内壁与小盒不应粘连而破损	0.5
6	拉线应完整良好，不应拉不开、拉断或拉开后包装膜散开	0.5