

ICS 29.140.10
K 74



中华人民共和国国家标准

GB 1407—1996
eqv IEC 61-1Q:1994

卡口式灯头的型式和尺寸

Types and dimensions of bayonet lamp caps

1996-09-05 发布

1997-09-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准等效采用国际电工委员会 IEC 61-1Q《灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第一部分：灯头》(1994 年 11 月修订版)的 7004-8-1,7004-9-1,7004-10-6,7004-10A-2,7004-11A-8,7004-11B-7,7004-11C-2,7004-11D-1,7004-12-7,7004-13-4,7004-14-7,7004-15-2,7004-17-3,7004-18-1,7004-19-1 的活页内容。

原 GB 1407—78《插口式灯头的型式和尺寸》中的 B9s/14, B12s/12, B12s/13, B22s/29×26 和 B22d/30×30, 又非 IEC 61-1Q 中的规格, 本标准中予以取消。本标准实施后, 原 GB 1407—78《插口式灯头的型式和尺寸》将废止。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国电光源标准化中心归口。

本标准由北京电光源研究所负责起草。

本标准主要起草人: 王印泉、解天瑞。

IEC 前言

1. 国际电工委员会关于技术问题的正式决议或协议,是由对该问题有特殊兴趣的各国家委员会的代表参加的技术委员会拟制的,它尽可能地表达了对所研究问题的国际间一致意见。

2. 这些决议或协议采取推荐标准的形式,以供国际通用,并在这个意义上,为各国家委员会所采纳。

3. 为了促进国际间的统一,国际电工委员会希望,至今还没有国家标准的国家,在国家条件许可的情况下,各国家委员会采用国际电工委员会推荐标准作为制定其国家标准的基础。

4. 国际电工委员会要求各国家委员会在各国条件许可的情况下,努力使其国家标准与推荐标准相协调,以促成国际间对这些问题的一致性。

中华人民共和国国家标准

GB 1407—1996
eqv IEC 61-1Q:1994

卡口式灯头的型式和尺寸

代替 GB 1407 78

Types and dimensions of bayonet lamp caps

1 范围

本标准规定了卡口式灯头的型式和尺寸。

本标准适用于电光源用卡口式灯头的型式和尺寸。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

QB 2218—1996 灯头、灯座的型号命名方法

3 型式和尺寸

3.1 灯头的型号应符合 QB 2218—1996 的规定。

3.2 卡口式灯头的型式和尺寸应符合图 1~15,表 1~15 的规定。

BA7s	见图 1 和表 1
BA9s/13. BA9s/14	见图 2 和表 2
BAX9s	见图 3 和表 3
BAY9s	见图 4 和表 4
BA15	见图 5 和表 5
BAY15	见图 6 和表 6
BAZ15d	见图 7 和表 7
BA15s-3(100°/135°)	见图 8 和表 8
BAX15d	见图 9 和表 9
BAU15s	见图 10 和表 10
BA20	见图 11 和表 11
BA21-3(120°)	见图 12 和表 12
B22d	见图 13 和表 13
B22d(90°/135°)	见图 14 和表 14
BY22d	见图 15 和表 15