

ICS 59.080.30
W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14017—2018
代替 FZ/T 14017—2009

锦纶印染布

Printed and dyed polyamide fabric

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 14017—2009《锦纶印染布》，与 FZ/T 14017—2009 相比主要技术变化如下：

- 适用范围删除了用途的要求，补充以锦纶长丝为原料，同时对标准定义作了相应调整；
- 密度偏差、质量偏差项目名称调整为密度偏差率、单位面积质量偏差率，调整了断裂强力、撕破强力考核指标，水洗尺寸变化率将优等品、一等品分指标考核，增设了耐热压色牢度考核项目；
- 局部性疵点允许评分数规定分二档考核；
- 调整幅宽偏差指标，提升色差要求，将条格歪斜、纬斜与歪斜、纬斜分档考核；
- 试验方法增加了密度偏差率、单位面积质量偏差率计算公式。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会印染制品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 11)归口。

本标准起草单位：吴江福华织造有限公司、福建华锦实业有限公司、浙江金三发新材料科技有限公司、中国印染行业协会、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：肖燕、施清岛、张俊峰、严华荣、林琳、张宝庆。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 14017—2009。

锦 纶 印 染 布

1 范围

本标准规定了锦纶印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。本标准适用于以锦纶 6 或锦纶 66 长丝为原料,机织生产的各类染色、印花锦纶印染布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 406—2008 棉本色布
- GB/T 411 棉印染布
- GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第 1 部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

GB/T 411 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锦纶印染布 **printed and dyed polyamide fabric**

经、纬向均使用锦纶 6 或锦纶 66 长丝织造,经染整加工的机织物。