

# SC

## 中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8012—94

---

### 渔船无线电通信、导航及助渔 设备配置定额

1994-10-01 发布

1995-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

渔船无线电通信、导航及助渔  
设备配置定额

代替 CB 3036—78

1 主题内容与适用范围

本标准规定了拖网、围网、冷藏加工及运输渔船无线电通信、导航及助渔设备的配置和技术性能。  
本标准适用于新建的船长 24~75 m 的渔船。

2 配置要求

按表 1~表 9 选配。

表 1 无线电设备配置定额表

序号	设备名称	航区 船 类型 计量单位 定额	一类航区				二、三类航区				备注
			拖网	围网	灯光	冷藏加工 及 运输	拖网	围网	灯光	冷藏加工 及 运输	
1	中短波收发信机	套	1	1		1					航行于二、三类航区的船长大于 45 m 的应配置中波收发信机
2	备用短波收发信机	套	1	1		1	1				
3	无线电遇险频率值班收信机	台	1	1		1					
4	无线电报自动拍发器	台	按需配置								
5	无线电报自动报警器	台	按需配置								
6	救生艇筏手提无线电台	台	按需配置								
7	应急无线电示位标	只	1	1	1	1	1	1	1	应急无线电示位标有 2 182 kHz, 121.5/243 MHz 和 4.06 MHz 三种,可按船检要求选配	
8	超短波无线电话机	台	1	1	1	1	1	1	1		
9	手持超短波无线电话机	只	2	2	2	2	2	2	2		
10	船用扩大机	台	1	1		1	1		1		
11	船用电话	台	按需配置								
12	航行警告接收机	台	按需配置								
13	雷达应答器	台	按需配置								