

ICS 59.080.60
W 56



中华人民共和国国家标准

GB/T 11746—2008
代替 GB/T 11746—1989

簇绒地毯

Tufted carpets

2008-06-16 发布

2009-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准是对 GB/T 11746—1989《簇绒地毯》的修订,与 GB/T 11746—1989 相比主要变化如下:

- a) 产品分类,补充按绒头质量(g/m^2)分为若干型号,例如:500 型簇绒地毯,它能直观地向消费者提供地毯厚重类型信息。
- b) 内在质量要求项变化情况如下:
 - 增加国际通行的“外观保持性”项目(六足:12 000 次),以评价地毯适用的耐用程度,并直接采用国际标准试验方法和评价方法。
 - 删除原“中静厚度减少和动态厚度减少”两个项目,由于产品品种不断创新,上述方法已不适用于含有一种以上的绒头厚度或结构的地毯。
 - 删除原“绒头质量”项目:割绒 $\geq 375 \text{ g}/\text{m}^2$ 、圈绒 $\geq 250 \text{ g}/\text{m}^2$ 。根据市场经济发展的需要,不应再规定有碍新品种发展的限定要求。
 - 删除原“背衬剥离强力试验方法及最大力值表示”,改为直接采用 ISO 11857:1999,技术指标调整为 $\geq 20 \text{ N}$ 不低于国际通行标准。
 - 为了标志、标签标注需要。本标准对待多样化地毯产品的结构、规格特性,如毯面纤维的类型及含量等采用数据待定方式,由生产企业确定,提供待定数据。
- c) 增加“室内空气质量”等安全性要求。
- d) 为适应国内外贸易和使用场所不同需要,增加以下内容:

“附加任选特性技术要求”,如阻燃性、抗静电性、抗微生物活性等七项。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录,附录 C 为资料性附录。

本标准自实施之日起代替 GB/T 11746—1989。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。

本标准参加起草单位:威海市山花地毯集团有限公司、威海海马地毯有限公司、大连加美地毯有限公司、浙江美术地毯制造有限公司、郑州华德永佳地毯有限公司、重庆市海伦地毯有限公司、北京双泉燕山地毯有限公司。

本标准主要起草人:张玉芬、刘新惠、张波、王国桥、孙祖法、白天文、周锡伦、张殿明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 11746—1989。

簇 绒 地 毯

1 范围

本标准规定了簇绒地毯产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输、贮存。

本标准适用于合成纤维、羊毛及羊毛混纺纤维为绒头原料,将纱线通过簇绒机刺入底基布形成绒头列,在地毯背面涂敷粘合剂固定绒头,或贴敷背衬的簇绒地毯。以其他纤维材料为绒头的簇绒地毯也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997,eqv ISO 1833:1977)

GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997,eqv ISO 5088:1976)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度试验方法(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,ISO 139:2005,MOD)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度 氙弧(GB/T 8427—1998,eqv ISO 105-B02:1994)

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 11049 地毯燃烧性能 室温片剂试验方法(GB/T 11049—2008,ISO 6925:1982,IDT)

GB/T 11785 铺地材料燃烧性能测定 辐射热源法(GB/T 11785—2005,ISO 9239-1:2002,IDT)

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 20285 材料产烟毒性危险分级

GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

QB/T 1087 机制地毯 物理试验的取样和试样的截取法(QB/T 1087—2001,eqv ISO 1957:1986)

QB/T 1088 机制地毯 在浸水和热干燥作用下尺寸变化的试验方法(QB/T 1088—1991,eqv ISO 2551:1981)

QB/T 1090 地毯绒簇拔出力的试验方法(QB/T 1090—2001,eqv ISO 4919:1978)

QB/T 1188 地毯质量的试验方法(QB/T 1188—2001,eqv ISO 8543:1998)

QB/T 1555 地毯毯基上绒头厚度的试验方法(QB/T 1555—2001,eqv ISO 1766:1986)

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

ISO 6356 纺织铺地物 静电习性评价法 行走试验

ISO 9405 纺织铺地物 外观变化的评定

ISO 10361 纺织铺地物 利用威特曼鼓轮或六足滚筒试验产生外观变化

ISO 10965 纺织铺地物 电阻的测定

ISO 11378-2:2001 地毯耐脏污性能 滚筒试验方法及评定

ISO 11857 纺织铺地物 抗脱衬性能的测定

ISO 12951:1999 地毯质量损失 利森四脚踏轮测试方法