



中华人民共和国国家标准

GB/T 20159.2—2008/IEC TR 60721-4-2:2003

环境条件分类 环境条件分类与环境试验 之间的关系及转换指南 运输

Classification of environmental conditions—Guidance for the correlation and
transformation of environmental condition classes to the environment
tests—Transportation

(IEC TR 60721-4-2:2003, IDT)

2008-12-30 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围和目的	1
2 规范性引用文件	1
3 概述	2
3.1 对 GB/T 4798.2 的一般说明	2
3.2 对 GB/T 2423 的一般说明	2
3.3 严酷等级	2
3.4 推荐试验	2
3.5 运输等级的环境试验	3
3.6 试验持续时间	3
3.7 周围环境	3
4 气候条件	3
5 机械条件	11
附录 A (资料性附录) 运输——气候条件	18
表 1 GB/T 4798.2 等级 2K2 的推荐试验	3
表 2 GB/T 4798.2 等级 2K3 的推荐试验	5
表 3 GB/T 4798.2 等级 2K4 的推荐试验	7
表 4 GB/T 4798.2 等级 2K5 的推荐试验	9
表 5 GB/T 4798.2 等级 2M1 的推荐试验	11
表 6 GB/T 4798.2 等级 2M2 的推荐试验	13
表 7 GB/T 4798.2 等级 2M3 的推荐试验	15
表 A.1 GB/T 4798.2 等级 2K1 的推荐试验	18
表 A.2 GB/T 4798.2 等级 2K5H 的推荐试验	19
表 A.3 GB/T 4798.2 等级 2K5L 的推荐试验	21
表 A.4 GB/T 4798.2 等级 2K6 的推荐试验	23
表 A.5 GB/T 4798.2 等级 2K7 的推荐试验	25

前 言

GB/T 20159《环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南》目前分为以下若干部分：

- GB/T 20159.1 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 贮存；
- GB/T 20159.2 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 运输；
- GB/T 20159.3 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 有气候防护场所固定使用；
- GB/T 20159.4 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 无气候防护场所固定使用；
- GB/T 20159.5 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 地面车辆使用；
- GB/T 20159.6 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 船用；
- GB/T 20159.7 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 携带和非固定使用；
- GB/T 20159.8 环境条件分类 环境条件分类与环境试验之间的关系及转换指南 导言；
-

本部分为 GB/T 20159 的第 2 部分。

本部分等同采用 IEC TR 60721-4-2:2003《环境条件分类:第 4-5 部分:IEC 60721-3 中环境条件分类与 IEC 60068 中环境试验之间的关系及转换指南 运输》(英文版)。

考虑到我国实际情况,本部分对 IEC 60721-4-2 作了以下编辑性修改:

- “IEC 60721 的本部分”修改为“GB/T 20159 的本部分”；
- “本技术报告”修改为“本部分”；
- 在本部分中涉及的其他标准,有对应国家标准的,引用国家标准;暂无国家标准的则引用所列的 ISO 标准。本部分第 2 章规范性引用文件的编排顺序与 IEC TR 60721-4-2 不同；
- 删除了 IEC 60721-4-2 的前言；
- 增加了国家标准的前言；
- 对于 IEC 原文中引用的 IEC 60068-2-56:1988(对应试验 Cb),由于现在已经合并修订为 IEC 60068-2-78:2001(对应试验 Cab),本部分在引用时采用引用相应的国家标准 GB/T 2423.3—2006,对应试验为 Cab；
- 对各表格表题后括号内对该等级的叙述,按 GB/T 4798.2 的相应内容对 IEC 的文字叙述进行修改和补充；
- 对于机械条件的表 5、表 6、表 7 中的加速度谱密度(ASD)的单位,IEC 原文采用 m^2/s^3 ,本部分根据我国机械条件试验相关国标,改为 $(\text{m}/\text{s}^2)^2/\text{Hz}$,并在表 5 中添加相应脚注。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC 8)提出并归口。

本部分起草单位:广州电器科学研究院。

本部分主要起草人:黄开云、陈心欣、洪菊。

本部分首次发布。

环境条件分类 环境条件分类与环境试验 之间的关系及转换指南 运输

1 范围和目的

GB/T 20159 的本部分是用于 GB/T 4798.2 环境条件分类与 GB/T 2423 环境试验之间的关系和转换指南。

环境可以包括很多环境条件,例如机械的、气候的、生物的以及基于其他化学和机械活性物质的效应。在本部分中,只考虑了机械条件和气候条件。

本部分的目的是为规范制定者提供指南以及一套便于应用的表格,表格便于这些条件相互关联及转换。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20159 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2421—1999 电工电子产品环境试验 第 1 部分:总则(idt IEC 60068-1:1988)

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温(IEC 60068-2-1:1990,IDT)

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温(IEC 60068-2-2:1974,IDT)

GB/T 2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验(IEC 60068-2-78:2001,IDT)

GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热循环(12 h+12 h 循环)(IEC 60068-2-30:2005,IDT)

GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ea 及导则:冲击(IEC 60068-2-27:1987,IDT)

GB/T 2423.6—1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Eb 和导则:碰撞(idt IEC 60068-2-29:1987)

GB/T 2423.7—1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ec 和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)(idt IEC 60068-2-31:1982)

GB/T 2423.8—1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ed:自由跌落(idt IEC 60068-2-32:1990)

GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Fc:振动(正弦)(IEC 60068-2-6:1995,IDT)

GB/T 2423.15—1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ga 和导则:稳态加速度(idt IEC 60068-2-7:1986)

GB/T 2423.21—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 M:低气压(IEC 60068-2-13:1983,IDT)