



中华人民共和国国家标准

GB 15741—1995

汽车和挂车号牌板(架)及其位置

The license plates (crackets) and its position
on motor vehicles and trailer

1995-11-16 发布

1997-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
汽车和挂车号牌板(架)及其位置
GB 15741—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzebs.com>

电话：63787337、63787447

1996年6月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-12343

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

汽车和挂车号牌板(架)及其位置

GB 15741—1995

The license plates (crackets) and its position on motor vehicles and trailer

1 主题内容与适用范围

本标准规定了汽车和挂车号牌板(架)的形状、尺寸、位置及强度要求。
本标准适用于 M、N 和 O 类车辆。

2 引用标准

GA 36 中华人民共和国机动车号牌
GB/T 15089 机动车辆分类

3 名词术语

3.1 号牌板 license plate

直接安装号牌的面板。

3.2 号牌架 license cracket

加装在车辆上用于安装号牌的装置。

4 号牌板的形状和尺寸

号牌板可为一长方形平面板(在保证号牌的安装要求情况下可以是曲面)。号牌板外廓尺寸及号牌板(架)的号牌安装孔尺寸按 GA 36 确定。

5 号牌板(架)的位置

号牌板(架)上安装号牌后,不得影响车辆设计接近角和离去角。

5.1 前号牌板(架)的位置

前号牌板(架)位于车辆前保险杠上。

5.1.1 安装于前号牌板(架)上的号牌应垂直或近似垂直于车辆纵向对称平面。前号牌中点不得处于车辆纵向对称平面的左方;前号牌及号牌架不得超出车辆前端右边缘。

5.1.2 安装于前号牌板(架)上的号牌应基本垂直于水平面,前号牌正面允许后仰不大于 15°。

5.2 后号牌板(架)的位置

后号牌板(架)应位于车辆后端。

5.2.1 安装于后号牌板(架)上的号牌应垂直或近似垂直于车辆纵向对称平面。后号牌的中点不得处于车辆纵向对称平面的右方;后号牌及号牌架不得超出车辆后端左边缘。

5.2.2 安装于后号牌板(架)上的号牌应基本垂直于水平面。

a. 当后号牌上边缘离地高度¹⁾不大于 1.20 m 时,后号牌正面允许上仰不大于 30°;

注: 1) 在车辆空载时测量。