

UDC 666.64
Y 24



中华人民共和国国家标准

GB 10816—89

紫 砂 陶 器

Zisha ware

1989-03-31 发布

1990-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 10816—89

紫砂陶器

Zisha ware

1 主题内容与适用范围

本标准规定了紫砂陶器的产品分类、技术要求、试验方法、检验和包装、标志、运输、储存规则。

本标准适用于用质地细腻、含铁量较高的特种粘土制成的,呈色以赤褐为主,质地较坚硬的各类日用紫砂陶器。

2 引用标准

- GB 3298 日用陶瓷器热稳定性测定方法
- GB 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法
- GB 3300 日用陶瓷器变形测定方法
- GB 3301 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法
- GB 3302 日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则
- GB 3303 日用陶瓷器缺陷术语
- GB 3534 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法
- GB 4741 日用陶瓷器抗弯强度测定方法

3 产品分类

3.1 按产品的用途分为壶类、杯类、盘碟类、蒸、汽锅类、花盆类及其他器物类。

3.2 按产品的规格可分为小型、中型、大型、特型,其规格范围见表1。

表1

规格 类别 \ 型式	小型	中型	大型	特型
壶类容量,mL	<250	250~1 000	>1 000~2 400	>2 400
杯类口径,mm	<40	40~70	>70	
盘碟类口径,mm	<130	130~230	>230~350	>350
蒸、汽锅类容量,mL	<250	250~1 000	>1 000~2 400	>2 400
花盆类口径,mm	<100	100~200	>200~400	>400
其他器物类	视其外型相似情况,分别按上述各类定型			

3.3 按产品外观质量分为一级品、二级品、三级品。

4 技术要求

4.1 吸水率

国家技术监督局1989-03-31批准

1990-01-01实施