

ICS 91.100.99
Q 10



中华人民共和国国家标准

GB/T 38107—2019

触感引道路面砖

Paving units for tactile sense approach

2019-10-18 发布

2020-09-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 285)归口。

本标准起草单位：中国建材检验认证集团西安有限公司、中国建材检验认证集团安徽有限公司、中国建筑砌块协会盐城市荣立新型建材有限公司、安徽城洁环境科技有限公司、福建群峰机械有限公司、天津市实丰液压机械集团有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、重庆亲禾生态环境科技有限公司。

本标准主要起草人：吴冰、李贵强、杜建东、林玲、彭超、蒋玉川、沈长荣、汤俊怀、王阳、宋晓辉、张永贵、徐清辉、崔伟杰、王亮亮、王田堂、吴麒麟、杨振峰、朱立民、薛念念、陈传凯、张建海、张倩、周炫。

触感引道路面砖

1 范围

本标准规定了触感引道路面砖的术语和定义、分类、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。

本标准适用于在人行道上或其他场所铺设的专门提供给视觉障碍者行走的具有导向触感功能的混凝土类、烧结类路面砖。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 175 通用硅酸盐水泥
- GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- GB/T 2015 白色硅酸盐水泥
- GB/T 2542 砌墙砖试验方法
- GB 6566 建筑材料放射性核素限量
- GB 8076 混凝土外加剂
- GB/T 12988—2009 无机地面材料耐磨性能试验方法
- GB/T 14684 建设用砂
- GB/T 14685 建设用卵石、碎石
- GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
- GB/T 25183 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料
- GB/T 26001 烧结路面砖
- GB/T 32987 混凝土路面砖性能试验方法
- JC/T 539 混凝土和砂浆用颜料及其试验方法
- JC/T 870 彩色硅酸盐水泥
- JGJ 63 混凝土用水标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

盲道 tactile ground surface indicator

在人行道上或其他场所铺设的一种固定形态的地面砖,使视觉障碍者产生盲杖触觉及脚感,引导视觉障碍者向前行走和辨别方向以到达目的地的通道。

[GB 50763—2012,术语 2.0.2]

3.2

导向触感引道砖 guide paving units for tactile sense approach

表面有条状形突起,在盲道中起到指引视觉障碍者可直接向正前方继续行走的路面砖。