

ICS 71.060.50  
G 17



# 中华人民共和国国家标准

GB 19109—2003

---

## 次氯酸钙包装要求

Requirements of packing for calcium hypochlorite

2003-05-16 发布

2003-06-15 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

次氯酸钙包装要求

GB 19109—2003

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>

电话:63787337、63787447

2003年7月第一版 2004年10月电子版制作

\*

书号: 155066·1-19831

如有排版错误 由本社负责解决

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准第 3 章、第 4 章、第 5 章和附录 A 为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准非等效采用联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 12 修订版),其有关次氯酸钙包装的技术内容与上述规章范本完全一致。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。

本标准负责起草单位:江苏出入境检验检疫局、中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人:汤礼军、梅建、汪秋霞、王晓兵、朱岩、黎晨、周玮。

本标准为首次制定。

# 次氯酸钙包装要求

## 1 范围

本标准规定了用于盛装次氯酸钙(包括漂白粉和漂粉精)的包装容器的要求、性能试验和检验规则。本标准适用于次氯酸钙的包装。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 190 危险货物包装标志

GB 191 包装储运图示标志

GB/T 4857.3 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 15258 化学品安全标签编写规定

## 3 要求

3.1 次氯酸钙应采用最大净重为 400 kg 的活动盖塑料桶、钢桶、纤维板桶(包括纸板桶)、由塑料内包装和纤维板箱组成的组合包装(包括瓦楞纸箱)或最大净重为 120 kg 的活动盖塑料罐进行包装。不允许使用袋类包装进行包装。

3.2 每一个次氯酸钙包装容器(以下简称包装)上必须标明符合《关于危险货物运输的建议书 规章范本》规定的持久性联合国危险货物包装标记。

3.3 包装应结构合理、防护性能好,符合《关于危险货物运输的建议书 规章范本》的规格规定。其设计模式、工艺、材质应适应次氯酸钙的特性,适合积载,便于安全装卸和运输,能承受正常运输条件下的风险。

3.4 包装与次氯酸钙直接接触的各个部位,不应由于接触次氯酸钙而造成强度的降低。

3.5 必要时,应采用塑料袋进行内衬,以防止次氯酸钙与潮湿空气接触。

3.6 组合包装中塑料内包装的放置方式,应做到在正常运输条件下,不会破裂、被刺穿或其内装物漏到外包装中。

3.7 所有新的、再次使用的包装应能通过第 4 章规定的试验,并应达到 II 类危险货物包装的要求。

3.8 次氯酸钙生产和销售单位在使用包装时,应遵照附录 A 的要求。

## 4 性能试验(检验)

### 4.1 试验的施行和频率

4.1.1 每一种包装在投入使用之前,其设计型号应成功地通过性能试验。

4.1.2 对于包装的次要方面,如内包装规格降低、净重减小和桶、罐、箱等包装在外部尺寸上的微小降低等已与试验类型不同,主管部门可允许进行有选择的包装性能试验。

4.1.3 若试验结果的正确性不会受影响,可对一个试样进行几项试验。

### 4.2 包装的试验准备

4.2.1 对准备好供运输的包装,其中包括组合包装所使用的内包装,应进行试验。