

B 91
备案号: 2901—1999

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 382—1999

中型拖拉机后悬挂 挖穴机

Rear-mounted hole digger on medium type tractor

1999-05-06 发布

1999-07-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

与中型拖拉机配套的挖穴机广泛用于果树栽植、橡胶定植和小树移栽等。为了统一中型拖拉机后悬挂挖穴机的技术要求,提高产品质量,提高经济效益,本标准对挖穴机的一些主要性能要求作了规定,从而在设计、生产和使用挖穴机时有了统一的技术标准。

本标准 of 农业行业首次制订的标准。目前尚未搜集到有关的国际标准和国外先进标准。

使用本标准进行生产试验时,可参照 GB/T 5667—1985《农业机械生产试验方法》的规定进行。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由农业部农垦局归口。

本标准起草单位:华南热带农业机械研究所。

本标准主要起草人:王金丽、连士华。

本标准委托华南热带农业机械研究所负责解释。

中华人民共和国农业行业标准

中型拖拉机后悬挂 挖穴机

NY/T 382—1999

Rear-mounted hole digger on medium type tractor

1 范围

本标准规定了中型拖拉机后悬挂挖穴机的产品型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和运输等要求。

本标准适用于中型拖拉机后悬挂挖穴机。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 275—1993 滚动轴承与轴和外壳的配合
- GB/T 699—1988 优质碳素结构钢 技术条件
- GB/T 985—1988 气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸
- GB/T 986—1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1804—1992 一般公差 线性尺寸的未注公差
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检验)
- GB/T 3077—1988 合金结构钢技术条件
- GB/T 10095—1988 渐开线圆柱齿轮精度
- GB/T 11365—1989 锥齿轮和准双曲面齿轮 精度
- GB/T 13306—1991 标牌
- JB/T 5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

3 定义

本标准采用下列定义。

出土率

挖穴机作业时,抛出坑外土的重量占总挖土重量的百分比。

4 产品型号、技术规格和配套动力

4.1 型号表示方法