

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

海 图 纸

GB 2676—81

北 京

1981

中华人民共和国

国家标准

海 图 纸

GB 2676—81

本标准适用于胶版多色印制海图之用纸。

1 分类

1.1 海图纸为平板纸。

1.2 纸张尺寸：787×1092mm、787×1260mm，尺寸误差不许超过±3mm，偏斜度不许超过3mm。
按订货合同的要求，可生产其他规格尺寸的纸张。

2 技术要求

2.1 海图纸的技术指标，必须符合下列规定：

指 标 名 称	规 定	试 验 方 法
1. 定量, g/m ²	120±4 150±5	GB 451—79
2. 紧度, g/cm ³	不小于 0.9	GB 451—79
3. 裂断长, m 纵横向平均值	不小于 3500	GB 453—79
4. 耐折度, 往复次数 纵向值	不小于 1000	GB 457—79
5. 施胶度, mm	不小于 2.0	GB 460—79
6. 白度, %	不小于 85	GB 1542—79
7. 平滑度, s 正反面平均值	不小于 50	GB 456—79
8. 水分, %	7±2	GB 452—79
9. 湿强度, %	不小于 20	GB 465—79
10. 伸缩率(浸湿后), % 纵向 横向	不大于 不大于 0.5 2.5	GB 459—79
11. 耐擦性, 次 120克 150克	不小于 不小于 1 2	
12. 尘埃度(按最大长度测量), 个/m ² 0.25~1.5mm的尘埃 大于1.0mm的黑色尘埃 大于1.5mm的尘埃	不多于 100 不许有 不许有	

国家标准总局发布
中华人民共和国轻工业部 提出

1981年8月1日 实施
保定造纸厂起草