

UDC 621.798.185-036
A 82



中华人民共和国国家标准

GB 12339—90

防护用内包装材料

Inner packaging materials in preservation

1990-04-23 发布

1990-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
防 护 用 内 包 装 材 料
GB 12339—90

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447
1991年3月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号：155066·1-7839

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

1 主题内容与适用范围

本标准规定了防护包装用内包装材料的分类、技术要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于机械、电子、电器、仪器、仪表、五金工具等产品按GB 4768《防霉包装技术要求》、GB 4879《防锈包装》、GB 5048《防潮包装》选择的内包装材料。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 450 纸与纸板平均试样的采取及检验前试样的处理方法
- GB 453 纸与纸板抗张强度和伸长率的测定法
- GB 454 纸耐破度的测定法
- GB 455 纸与纸板撕裂度的测定法
- GB 462 纸与纸板水分的测定法
- GB 1037 塑料透湿性试验方法
- GB 1040 塑料拉伸试验方法
- GB 1545 纸浆、纸与纸板水抽出物酸度与碱度的测定法
- GB 2679.2 纸与纸板透湿度和折痕透湿度的测定法（盘式法）
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB 4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
- GB 4768 防霉包装技术要求
- GB 4879 防锈包装
- GB 5048 防潮包装
- GB 10342 纸张的包装和标志
- ZB Y 28 004 塑料薄膜包装袋热合强度测定法
- HB 5206 包装材料对金属的接触腐蚀试验方法
- HG 2—167 塑料撕裂强度试验方法
- QB 868 气相防锈纸

3 分类

3.1 种类、级

防护用内包装材料按其用途分为三种：

第1种 耐油性内包装材料，按其结构形状分A、B、C、D四级；

第2种 非耐油性内包装材料，按机械性能分A、B、C三级；

第3种 特种用途内包装材料，按用途分A、B、C三级。

3.2 号

各种类、级的防护用内包装材料，按其使用性能又分若干号：