

ICS 83.140
Y 28



中华人民共和国国家标准

GB/T 4456—1996

包装用聚乙烯吹塑薄膜

Polyethylene blown film for packaging

1996-04-10 发布

1996-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
包 装 用 聚 乙 烯 吹 塑 薄 膜
GB/T 4456—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1997年4月第一版 2005年1月电子版制作

*

书号：155066·1-13705

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 4456—1996

包装用聚乙烯吹塑薄膜

代替 GB 4456—84

Polyethylene blown film for packaging

1 主题内容与适用范围

本标准规定了包装用聚乙烯吹塑薄膜(以下简称薄膜)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以低密度聚乙烯树脂(LDPE)、线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)及以上两种树脂共混为主要原料(可加入添加剂)用吹塑法生产的薄膜。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB/T 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
- GB 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定
- GB 9639 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
- GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
- GB 13022 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

3 产品分类

以使用原料种类不同分为 A、B、C 三类,见表 1。

表 1

类别	树脂种类
A	LDPE
B	LDPE 和 LLDPE 共混
C	LLDPE

4 技术要求

4.1 规格

4.1.1 宽度及偏差应符合表 2 要求。